

Kit Puerta Garage / 4.27 x 2.44 m (14 x 8 ft) / 1/2 HP / Wi-Fi / 127 VCA

SKU: KIT-DOOR-148GF Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

Garantía: 1 año

$26,053.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El KITDOOR148GF es un conjunto integral para automatización de puerta de garaje seccional, diseñado para operación residencial y comercial ligera. Incluye puerta APDOOR148GF de 4.27 x 2.44 m (14 x 8 ft) con núcleo de poliuretano de 43 mm y densidad de 45 kg/cbm, proporcionando aislamiento térmico y acústico. El motor FS1000M de 1/2 HP, tipo DC, ofrece desempeño silencioso e incluye iluminación LED integrada. La interfaz ACCESSWIFI habilita control remoto mediante aplicación móvil, con soporte para hasta 50 controles inalámbricos y función de cierre automático. El sistema opera a 127 VCA e incluye riel tipo C de 3 m, dos controles de visera y un control de pared de tres botones.

Características Generales
Motor DC de 1/2 HP, operación silenciosa con luz LED integrada
Función de cierre automático programable
Activación remota por aplicación mediante interfaz ACCESSWIFI
Compatibilidad con hasta 50 controles inalámbricos
Puerta con relleno de poliuretano de 43 mm y densidad de 45 kg/cbm
Aislamiento térmico y acústico para espacios interiores
Voltaje de operación: 127 VCA
Riel tipo C de 3 m incluido

Desempeño
Motor DC 1/2 HP silencioso con luz LED
Función de cierre automático integrada
Control por aplicación (interfaz ACCESSWIFI)
Capacidad de hasta 50 controles inalámbricos
Voltaje de operación: 127 VCA

Físicas / Eléctricas
Dimensiones de puerta: 4.27 x 2.44 m (14 x 8 ft)
Riel tipo C de 3 m
Relleno de poliuretano: 43 mm
Densidad de poliuretano: 45 kg/cbm
Aislamiento térmico y acústico

Contenido del Paquete
Puerta seccional APDOOR148GF
Motor FS1000M con riel tipo C de 3 m
Interfaz Wi-Fi ACCESSWIFI
2 controles de visera
1 control de pared de 3 botones

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Cierre automático programable para seguridad operativa constante**
Característica 2	**Hasta 50 controles inalámbricos para acceso escalable**
Característica 3	**Aislamiento térmico y acústico con poliuretano de 43 mm**
Característica 4	**Gestión remota por aplicación sin infraestructura adicional**
Característica 5	**Operación silenciosa con luz LED integrada en motor**
Característica 6	**Riel tipo C de 3 metros incluido en el kit**