

Kit Puerta de Garaje Seccional / 16 x 7 Pies / Motor 1/2 HP / Wi-Fi / Aislamiento Térmico 43 mm / Hasta 50 Controles

SKU: KIT-DOOR-167GF Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

Garantía: 1 año

$25,325.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El kit integra una puerta de garaje seccional de 16 x 7 pies (4.88 x 2.13 m) con motor de accionamiento DC de 1/2 HP, diseñado para operación silenciosa y apertura controlada. La hoja cuenta con núcleo de poliuretano inyectado de 45 kg/m³ con espesor de 43 mm, proporcionando barrera térmica y acústica eficiente. La interfaz ACCESSWIFI habilita la activación remota mediante aplicación móvil, complementando la gestión local con controles de visera y mural. El sistema incluye función de cierre automático integrada, iluminación LED en el motor y soporta la programación de hasta 50 controles inalámbricos. Su alimentación a 127 VCA y el riel guía tipo C de 3 m (9.8 ft) facilitan la instalación en infraestructura residencial y comercial estándar.

Características Generales
Puerta seccional aislada de 16 x 7 pies (4.88 x 2.13 m) con poliuretano de 43 mm
Motor DC FS1000M de 1/2 HP con riel tipo C de 3 m (9.8 ft)
Operación silenciosa con iluminación LED integrada
Activación por app móvil mediante interfaz ACCESSWIFI
Función de cierre automático programable
Compatibilidad con hasta 50 controles inalámbricos
Densidad de poliuretano inyectado: 45 kg/m³
Voltaje de operación: 127 VCA
Incluye 2 controles de visera, 1 control de pared de 3 botones e interfaz WiFi

Desempeño
Motor: DC 1/2 HP FS1000M
Operación: Silenciosa con LED integrada
Controles soportados: Hasta 50 inalámbricos
Conectividad: WiFi (interfaz ACCESSWIFI)
Cierre automático: Integrado

Físicas / Eléctricas
Dimensiones puerta: 16 x 7 pies (4.88 x 2.13 m)
Aislamiento: Poliuretano 43 mm, densidad 45 kg/m³
Riel: Tipo C de 3 m (9.8 ft)
Voltaje: 127 VCA
Tipo: Puerta seccional con aislamiento térmico y acústico

Contenido del Paquete
1 x Puerta seccional APDOORGF 16 x 7 pies
1 x Motor FS1000M con riel tipo C de 3 m
1 x Interfaz WiFi ACCESSWIFI
2 x Controles de visera
1 x Control de pared de 3 botones

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Apertura remota por aplicación móvil desde cualquier ubicación**
Característica 2	**Cierre automático integrado para seguridad sin supervisión constante**
Característica 3	**Relleno de poliuretano de 45 kg/m³ para aislamiento superior**
Característica 4	**Motor DC silencioso con iluminación LED integrada**
Característica 5	**Riel tipo C de 3 m (9.8 ft) incluido**
Característica 6	**Voltaje de operación 127 VCA para instalación estándar residencial**