

Kit Puerta de Garaje / 5.49 x 2.44 m (18 x 8 ft) / Motor 1/2 HP / Wi-Fi / Poliuretano 43 mm

SKU: KIT-DOOR-188GF Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

Garantía: 1 año

$34,439.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El kit integra una puerta de garaje seccional de 5.49 x 2.44 m (18 x 8 ft) con núcleo de poliuretano inyectado de 43 mm de espesor y densidad de 45 kg/cbm, diseñada para ofrecer aislamiento térmico y acústico superior. El sistema de accionamiento incluye el motor DC FS1000M de 1/2 HP, acoplado a un riel tipo C de 3 m, garantizando operación silenciosa e integrando iluminación LED en el cabezal. La interfaz ACCESSWIFI habilita el control remoto desde aplicación móvil, mientras que la electrónica interna permite programar cierre automático y soportar hasta 50 controles inalámbricos. Diseñado para operación a 127 VCA, el conjunto incluye todos los componentes necesarios para la instalación completa del acceso vehicular.

Características Generales
Puerta seccional insulada 5.49 x 2.44 m (18 x 8 ft)
Motor DC FS1000M de 1/2 HP con riel tipo C de 3 m
Interfaz Wi-Fi ACCESSWIFI para control remoto
Poliuretano inyectado de 43 mm, densidad 45 kg/cbm
Hasta 50 controles inalámbricos compatibles
Función de cierre automático integrada
Iluminación LED incorporada en motor
Voltaje de operación 127 VCA
2 controles de visera y 1 control de pared de 3 botones incluidos

Desempeño
Motor: DC 1/2 HP silencioso
Riel: Tipo C de 3 m
Conectividad: Interfaz ACCESSWIFI
Capacidad: Hasta 50 controles inalámbricos
Funciones: Cierre automático, luz LED

Físicas / Eléctricas
Dimensiones de puerta: 5.49 x 2.44 m (18 x 8 ft)
Espesor del panel: 43 mm
Densidad de núcleo: 45 kg/cbm
Voltaje: 127 VCA

Contenido del Paquete
Puerta seccional APDOOR188GF
Motor FS1000M
Riel tipo C de 3 m
Interfaz ACCESSWIFI
2 controles de visera
1 control de pared de 3 botones

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Motor silencioso DC con iluminación LED integrada**
Característica 2	**Control remoto desde aplicación móvil vía interfaz ACCESSWIFI**
Característica 3	**Aislamiento térmico y acústico con poliuretano inyectado**
Característica 4	**Soporte para hasta 50 controles inalámbricos programables**
Característica 5	**Función de cierre automático configurable para mayor seguridad**
Característica 6	**Riel tipo C de 3 m incluido para instalación completa**