

Kit Puerta Garage Seccional / 8 x 7 Pies / Motor 1/2 HP / 127 VCA / Wi-Fi / Aislamiento 43 mm / Cierre Automático

SKU: KIT-DOOR-87GF Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

Garantía: 1 año

$16,464.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El kit APDOOR87GF integra una puerta de garage seccional de 8 x 7 pies (2.44 x 2.13 m) con motor de corriente directa FS1000M de 1/2 HP, diseñado para operación silenciosa y alto torque. La estructura de la puerta cuenta con inyección de poliuretano de 45 kg/m³ con espesor de 43 mm, proporcionando aislamiento térmico y acústico superior. La interfaz ACCESSWIFI habilita el control remoto mediante aplicación móvil, complementado con cierre automático y compatibilidad para hasta 50 controles inalámbricos. El sistema opera a 127 VCA e incluye todos los componentes necesarios para una instalación completa: riel tipo C de 3 metros, controles de visera, control de pared de tres botones e iluminación LED integrada.

Características Generales
Puerta seccional de 8 x 7 pies (2.44 x 2.13 m)
Motor FS1000M de 1/2 HP DC
Interfaz Wi-Fi ACCESSWIFI para control por app
Compatible con hasta 50 controles inalámbricos
Función de cierre automático integrada
Aislamiento térmico y acústico con 43 mm de poliuretano
Densidad de poliuretano: 45 kg/m³
Riel tipo C de 3 metros incluido
Voltaje de operación: 127 VCA
Luz LED integrada en el motor
Incluye 2 controles de visera y 1 control de pared de 3 botones

Desempeño
Motor: 1/2 HP DC
Operación: Silenciosa y fuerte
Capacidad de controles: Hasta 50 inalámbricos
Función: Cierre automático integrado
Control remoto: App móvil vía ACCESSWIFI
Iluminación: LED integrada

Físicas / Eléctricas
Dimensiones de puerta: 8 x 7 pies (2.44 x 2.13 m)
Aislamiento: 43 mm de poliuretano inyectado
Densidad del poliuretano: 45 kg/m³
Riel: Tipo C de 3 metros
Voltaje de operación: 127 VCA

Contenido del Paquete
Puerta seccional APDOOR87GF
Motor FS1000M con riel tipo C de 3 m
Interfaz Wi-Fi ACCESSWIFI
2 controles de visera
1 control de pared de 3 botones

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Hasta 50 controles inalámbricos para gestión de accesos escalable**
Característica 2	**Control total desde aplicación móvil sin necesidad de contacto**
Característica 3	**Motor DC silencioso con iluminación LED integrada en cabezal**
Característica 4	**Aislamiento acústico y térmico con poliuretano de alta densidad**
Característica 5	**Estructura inyectada a 45 kg/m³ para durabilidad estructural superior**
Característica 6	**Riel tipo C y tres controles incluidos para despliegue inmediato**