

Kit Puerta de Cochera / Motor 1/2 HP / 8 x 8 ft / Wi-Fi / 50 Controles / Aislamiento 43 mm

SKU: KIT-DOOR-88GF Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

Garantía: 1 año

$18,165.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El kit de puerta seccional para cochera ACCESSPRO KITDOOR88GF integra una solución completa de automatización residencial compuesta por la puerta APDOOR88GF de 8 x 8 pies (2.44 x 2.44 m) con panel relleno de poliuretano de 43 mm, el motor FS1000M de 1/2 HP con operación silenciosa e iluminación LED, y la interfaz ACCESSWIFI para gestión remota. El sistema admite la apertura mediante controles de visera, control de pared de 3 botones y dispositivos móviles a través de la aplicación compatible. Incorpora función de cierre automático programable y soporta hasta 50 controles inalámbricos, facilitando el acceso a múltiples usuarios. El aislamiento térmico y acústico del panel, con densidad de poliuretano de 45 kg/m³, contribuye al mantenimiento de la temperatura interior. Diseñado para operación a 127 VCA, el kit incluye riel tipo C de 3 m (9.84 ft).

Características Generales
Motor DC de 1/2 HP con operación silenciosa y luz LED integrada
Compatible con hasta 50 controles inalámbricos
Función de cierre automático integrada
Activación por aplicación móvil mediante interfaz ACCESSWIFI
Panel de puerta con poliuretano inyectado de 45 kg/m³ y espesor de 43 mm
Aislamiento térmico y acústico de alta eficiencia
Operación a 127 VCA
Riel tipo C de 3 m (9.84 ft) incluido

Desempeño
Potencia del motor: 1/2 HP
Tipo de motor: DC, silencioso
Iluminación: Luz LED integrada
Capacidad de controles: Hasta 50 inalámbricos
Función de cierre automático: Integrada
Conectividad: Wi-Fi mediante ACCESSWIFI
Activación: App móvil, controles de visera, control de pared

Físicas / Eléctricas
Dimensiones de la puerta: 8 x 8 ft (2.44 x 2.44 m)
Material de relleno: Poliuretano inyectado de 45 kg/m³
Espesor de relleno: 43 mm
Tipo de riel: Tipo C de 3 m (9.84 ft)
Voltaje de operación: 127 VCA

Contenido del Paquete
Puerta seccional APDOOR88GF (2.44 x 2.44 m)
Motor FS1000M con riel tipo C de 3 m
Interfaz Wi-Fi ACCESSWIFI
2 controles de visera
1 control de pared de 3 botones

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Motor DC 1/2 HP silencioso con luz LED integrada**
Característica 2	**Hasta 50 controles inalámbricos para múltiples usuarios**
Característica 3	**Cierre automático integrado para seguridad permanente**
Característica 4	**Activación remota mediante aplicación móvil ACCESSWIFI**
Característica 5	**Aislamiento térmico y acústico con poliuretano de 43 mm**
Característica 6	**Operación a 127 VCA sin adaptadores adicionales**