



Kit Completo (Transmisor - Receptor) para Enlace PTP en 5 GHz / Aplicación para Elevadores / Antena Integrada de 7 dBi 2 x 2 MIMO / PoE af para alimentar una cámara /Autoajuste de Potencia / 500 Metros de Distancia

SKU: DS-3WF0EC-5ACT(B) Marca: HIKVISION Categoría: 2.4 GHz

\$2,295.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <p style="text-align: center;"></p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características principales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Equipos para conexión punto a punto <li style="margin-bottom: 5px;">Incluye dos piezas (AP y CPE) <li style="margin-bottom: 5px;">Ideal y recomendado para usarse en elevadores <li style="margin-bottom: 5px;">Cuenta con una salida PoE af para alimentar una camara <li style="margin-bottom: 5px;">Compatible con cualquier cámara IP HIKVISION o inclusive de otras marcas (TCP/IP) <li style="margin-bottom: 5px;">Se autoajusta la potencia <li style="margin-bottom: 5px;">Interfaz WEB para fácil acceso a su configuración <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta estándar WiFi: IEEE802.11 b/g/n <li style="margin-bottom: 5px;">Velocidad de hasta: 867 Mbps <li style="margin-bottom: 5px;">Rango de operación: 5150 MHz~5825 MHz <li style="margin-bottom: 5px;">Antenas interconstruida de 8 dBi <li style="margin-bottom: 5px;">Ángulo de apertura 50° </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Consumo en Watts: 2.8W <li style="margin-bottom: 5px;">Potencia: 22 dBm <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 90.8 mm x 187.87 mm x 57.87 mm <li style="margin-bottom: 5px; font-weight: bold;">Incluye fuente de alimentación <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 20px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;">Modos de Operación</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Modo Bridge </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Consideraciones</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta una distancia de hasta 500 metros en línea de vista <li style="margin-bottom: 5px;">La distancia dependerá de varios aspectos como ruido e interferencias que pueda existir en el lugar <li style="margin-bottom: 5px;">IP Default 192.168.1.35 AP Negro <li style="margin-bottom: 5px;">IP Default 192.168.1.36 CPE Blanco </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Aplicación</h3> <p style="font-size: 15px; color: inherit;">Recomendada para aplicación en elevadores</p> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Aplicación en elevador</h3> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Incluye transmisor y receptor para despliegue inmediato
Característica 2	Salida PoE AF integrada para alimentar cámara IP directamente
Característica 3	Autoajuste de potencia para optimizar rendimiento sin intervención
Característica 4	Interfaz web para configuración remota simplificada
Característica 5	Diseñado específicamente para entornos de elevadores
Característica 6	Alimentación PoE pasivo incluida para cada equipo