



Kit con fuente EPCOM con salida de 12 Vcc a 5 Amper con 4 salidas / Incluye conectores JR52

SKU: K2-PS12DC4C Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes de Respaldo

\$274.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'>KIT DE FUENTE DE PODER (PS12DC4C) CON 4 CONECTORES JR-52</p> <p style='margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'>Este kit es recomendado en aplicaciones de CCTV y CONTROL DE ACCESO</p> <p style='margin: 0; color: inherit;'>El Kit incluye :</p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Fuente PS12DC4C</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada de 110 a 220 Vca. <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de salida de 12V <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de 5A inteligentes (Distribuidos en 4 salidas). <li style='margin-bottom: 5px;'>Fusible térmico PTC integrado de 6A. <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye cable de alimentación. <li style='margin-bottom: 5px;'>LED indicador de alimentación. <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso : 400 grs. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones : 117 x 62 x 34.2 mm </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conector JR-52 Macho</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Aplicaciones: Sistemas de alimentación de cámaras de CCTV <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Dimensiones: Diámetro : 2.1 mm / Largo : 5.2 mm <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Compatibilidad de cable: Cable sugerido calibre 18 <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Tipo: Jack de 3.5 mm macho polarizados de 12 Vcc </div> </div> </div> <!-- Separador --> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Entrada 110-220 VCA, salida 12V 5A
Característica 2	4 conectores JR-52 para fácil instalación
Característica 3	Fusible térmico PTC integrado 6A
Característica 4	Indicador LED estado de alimentación
Característica 5	Compacto: 117 x 62 x 34.2 mm, 400g
Característica 6	Diseño modular para sistemas CCTV y acceso