



Kit con fuente PLB2 con salida de 12 Vcc a 1.5 Amper, incluye transformador y batería de 12 V a 5.5 Amper

SKU: KIT16B2LK5 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes de Salida Única

\$1,178.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Kit de fuente de poder con bateríía de respaldo</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Recomendado para aplicaciones de CCTV y control de acceso</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Tarjeta PLB2</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Requiere transformador de entrada de 24 Vca<li style='margin-bottom: 5px;*>Salida 12 Vcc a 1.5 Amper<li style='margin-bottom: 5px;*>Salida filtrada y regulada electrónicamente<li style='margin-bottom: 5px;*>Protección contra sobretensión y cortocircuito<li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 88.9 x 76.2 x 50.8 mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 113 g</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Transformador RT2460LS</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Gabinete GOF-01-XTV2</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Calibre de lámina: 26<li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Negro<li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicación: Interior<li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 221 x 191 x 83 mm (Ancho x Alto x Profundidad)<li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 600 g</div></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Batería LK5.512</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Baterías de alto rendimiento<li style='margin-bottom: 5px;*>Diseñadas para aplicaciones de alta confiabilidad<li style='margin-bottom: 5px;*>Fabricadas bajo los más altos estándares de calidad<li style='margin-bottom: 5px;*>Probadas 24hr / 7días sin disminución de su rendimiento<li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad en Ah: 4.5<li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje (Vcc): 12<li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: AGM/VRLA<li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho (mm): 70<li style='margin-bottom: 5px;*>Altura (mm): 107<li style='margin-bottom: 5px;*>Profundidad (mm): 90<li style='margin-bottom: 5px;*>Peso (kg): 1.44</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Kit KITRS6</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Kit de 4 soportes para tarjeta PLB2</div><div style='padding: 15px; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 10px;*>CBRNF1P30D</div><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Cables en paquete dual / Rojo y negro / 30 cm F1 y puntas libres</div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación continua 24/7 sin degradación de rendimiento
Característica 2	Protección integrada contra sobretensión y cortocircuito
Característica 3	Salida filtrada y regulada electrónicamente para estabilidad de voltaje
Característica 4	Batería AGM/VRLA de alto rendimiento para respaldo confiable
Característica 5	Transformador 24 Vca a 12 Vcc incluido, listo para instalación
Característica 6	Diseño compacto para aplicaciones de CCTV y control de acceso