



Kit con fuente PLB3 con salida de 12 Vcc a 4 Amper, incluye transformador y batería de 12 V a 7 Amper

SKU: KIT16B3LK7 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes de Salida Única

\$1,336.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-weight: 600;'>KIT DE FUENTE DE PODER (PLB3) CON BATERÍA DE RESPALDO LK712</h2> <p style='margin-bottom: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'>Este kit es recomendado en aplicaciones de CCTV y CONTROL DE ACCESO</p> <p style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;'>El Kit incluye :</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(0, 145, 255, 0.1);'>Tarjeta PLB3</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Requiere transformador de entrada: 16 Vca a 24 Vca <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Salida: 12 Vcc a 4 Amper <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Salida: Filtrada y regulada electrónicamente <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Protección: Contra sobretensión y cortocircuito <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Dimensiones: 88.9 x 76.2 x 50.8 mm <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Peso: 113 g </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(0, 145, 255, 0.1);'>Transformador PL24100</div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(0, 145, 255, 0.1);'>Gabinete GOF-01-XTV2</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Calibre de Lámina: 26 <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Dimensiones: 221 x 191 x 83 mm (Ancho x Alto x Profundidad) <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Peso: 600 g </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(0, 145, 255, 0.1);'>Batería LK712</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Baterías de alto rendimiento <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Diseñadas para aplicaciones de alta confiabilidad <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Fabricadas bajo los más altos estándares de calidad <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Probadas 24hr / 7días sin disminución de su rendimiento <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Capacidad en Ah: 7 <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Voltaje (Vcc): 12 <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Tipo: AGM/VRLA <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Ancho (mm): 70 <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Altura (mm): 107 <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Profundidad (mm): 90 <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Peso (kg): 1.44 </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(0, 145, 255, 0.1);'>Kit KTRS6</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Kit de 4 Soportes para tarjeta PLB2 </div> </div> <div style='margin-top: 15px; padding-top: 15px; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'> <p style='margin: 0 0 10px 0; font-weight: bold; color: inherit;'>Cables en paquete dual / Rojo y negro / 30 cm F1 y puntas libres </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fuente regulada electrónicamente para estabilidad de voltaje en carga crítica
Característica 2	Batería AGM/VRLA 7 Ah para respaldo ante fallos de energía eléctrica
Característica 3	Protección integrada contra sobretensión y cortocircuito en operación continua
Característica 4	Transformador 16-24 VCA incluido para instalación inmediata sin componentes adicionales
Característica 5	Diseño compacto con soportes y cableado dual de 30 cm para montaje rápido
Característica 6	Operación 24/7 sin degradación de rendimiento en aplicaciones de CCTV y control de acceso