



Kit con Mástil Telescópico de 12 m con Accesorios de Instalación (No incluye retenida).

SKU: KIT-SLM-12 Marca: TOWERS Categoría: Mástiles y Accesorios

\$3,570.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p>El kit incluye los siguientes componentes:</p> </div> <!-- Tabla de componentes --> <div style='overflow-x: auto; margin-bottom: 30px;*> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);*> <thead> <tr style='background-color: rgba(150,150,150,0.1);*> <th style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: left;*>Cantidad</th> <th style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: left;*>Modelo</th> <th style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: left;*>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);*>1 pza.</td> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);*>SLM12</td> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);*>Juego de mástil telescópico de para altura de 12m.
Incluye:
Sección 3m de 1 1/4'
Sección 3m de 1 1/2'
Sección 3m de 1 3/4'
Sección 3m de 2'</td> </tr> <tr> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);*>1 pza.</td> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);*>SLM-BA-5G</td> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);*>Base con opresores para mástil galvanizado en caliente.</td> </tr> <tr> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);*>2 pza.</td> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);*>SLMBR</td> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);*>Bracket para mástil para sujeción de retenida.</td> </tr> <tr> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);*>3 pzas.</td> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);*>SLM-ANG-2G</td> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);*>Anclaje de placa para concreto galvanizado en caliente.</td> </tr> <tr> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);*>12 pzas.</td> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);*>CUELLO-14HDG</td> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);*>Cuello para cable de Retenida.</td> </tr> <tr> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);*>24 pzas.</td> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);*>NUDO316FJG</td> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);*>Nudo para cable de retenida</td> </tr> </tbody> </table> </div> <!-- Notas técnicas --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p>Notas técnicas --> <div style='margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;*> Nota técnica: <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 10px;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Se pueden utilizar 6 tensores para facilitar el ajuste del cable modelo T TENL-1/4OGJ (No incluidos). <li style='margin-bottom: 5px;*>Las bases no incluyen taquetes. Pueden variar según el tipo de suelo. Por ejemplo para concreto se pueden utilizar 6 taquetes ANC-Z-38T (No incluidos) para las anclas tipo aleta y para la base 3 piezas del ANC-AA-38-300 (No incluidos). <li style='margin-bottom: 5px;*>Se recomienda para elevación de equipos livianos (5 Kg o menor) y antenas de baja superficie de arrastre (30cm de diámetro o inferiores). <li style='margin-bottom: 5px;*>El uso de mástiles está limitado a las capacidades de carga y área señalada en cada mástil. <li style='margin-bottom: 5px;*>Todo mástil debe ser sujeto con retenida o al menos alambre galvanizado de un buen calibre. <li style='margin-bottom: 5px;*>No se debe de escalar directamente ni apoyar escaleras sobre este mástil telescópico. <li style='margin-bottom: 5px;*>Para el ajuste de equipo instalado en dicho mástil se recomienda usar escalera tipo escalera o andamios, ésta en su posición retraída a la altura mínima de 3 metros correspondiente a la primer sección. </div> <!-- Recomendaciones de instalación --> <div style='margin-bottom: 30px;*> Recomendación de instalación: src='http://ftp3..mx/usuarios/dcarreon/TORRES/ARRIOSTRADAS/PRODUCTOS/SLM12/RECOMENDACION%20SLM12.png' alt='*> </div> <!-- Detalles de instalación --> <div style='margin-bottom: 30px;*> Recomendaciones de instalación. <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 10px;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Revise que la superficie es plana y tiene rigidez, se recomienda la instalación sobre concreto a través de taquetes expansivos. <li style='margin-bottom: 5px;*>Se recomienda extender el mástil una vez instalado en su base (posición vertical) y con las respectivos tirantes preinstalados para rápido tensado. <li style='margin-bottom: 5px;*>El tensado final de la retenida es necesario para otorgar rigidez al equipo. <li style='margin-bottom: 5px;*>Cuando sea posible el equipo debe ser instalado cuando el mástil ya esté instalado correctamente. </div> <!-- Imágenes adicionales --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='margin: 0; padding: 0; color: #1674cc; font-size: 18px; font-weight: bold;*>Ideal para Equipo Wireless UBIQUITI o similares.</p> src='http://ftp3..mx/usuarios/dcarreon/TORRES/ARRIOSTRADAS/PRODUCTOS/SLM3/INSTALACION%20MASTIL%20UBIQUITI.png' alt='*> <p style='margin: 20px 0 10px; padding: 0; color: #1674cc; font-size: 18px; font-weight: bold;*>Bracket de Sujeción de Retenida.</p> src='http://ftp3..mx/usuarios/dcarreon/TORRES/ARRIOSTRADAS/PRODUCTOS/SLMBA/MASTIL%20ARMADO%20(5).JPG' alt='*> <p style='margin: 20px 0 10px; padding: 0; font-size: 18px; font-weight: bold;*>Unión entre Secciones.</p> src='http://ftp3..mx/usuarios/dcarreon/TORRES/ARRIOSTRADAS/PRODUCTOS/SLMBA/MASTIL%20ARMADO%20(7).JPG' alt='*> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mástil telescópico de 12 metros de altura máxima
Característica 2	Base galvanizada con opresores para fijación segura
Característica 3	12 cuellos y 24 nudos para retenida
Característica 4	Compatible con 6 tensores para ajuste preciso
Característica 5	Anclajes galvanizados para instalación en concreto
Característica 6	Ideal para equipos livianos hasta 5 kg