



Kit con Mástil Telescópico de 15 m con Accesorios de Instalación (No incluye retenida).

SKU: KIT-SLM-15 Marca: TOWERS Categoría: Mástiles y Accesorios

\$4,358.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Componentes del Kit</h3> <div style='overflow-x: auto;'> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;'> <thead> <tr style='background-color: rgba(150, 150, 150, 0.1);'> <th style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: left;'>Cantidad</th> <th style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: left;'>Modelo</th> <th style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: left;'>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>1 pza.</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>SLM15</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Juego de mástil telescópico de 15 m. Incluye: <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px;'> <li style='margin-bottom: 4px;'>Sección 3m de 1' <li style='margin-bottom: 4px;'>Sección 3m de 1 1/4' <li style='margin-bottom: 4px;'>Sección 3m de 1 1/2' <li style='margin-bottom: 4px;'>Sección 3m de 2' </td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>1 pza.</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>1 pza.</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>SLM-BA-5G</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Base con opresores para mástil galvanizado en caliente.</td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>3 pza.</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>SLMBR</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Bracket para mástil para sujeción de retenida.</td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>3 pzas.</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>SLM-ANG-2G</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Anclaje de placa para concreto galvanizado en caliente.</td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>18 pzas.</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>CUELLO-14HDG</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Cuello para cable de Retenida.</td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>36 pzas.</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>NUDO316FJG</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Nudo para cable de retenida.</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información Importante</h3> <p style='color: inherit; margin: 8px 0;'>No incluye cable de retenida, se recomiendan 155 metros de retenida de 1/8' (SRET-318 o SRET-318-CAM)</p> <p style='color: inherit; margin: 8px 0;'>Se pueden utilizar 9 tensores para facilitar el ajuste del cable modelo TENL-1/40GJ (No incluidos).</p> <p style='color: inherit; margin: 8px 0;'>Las bases no incluyen taquetes. Pueden variar según el tipo de suelo. Por ejemplo para concreto se pueden utilizar 6 taquetes ANC-Z-38T (No incluidos) para las anclas tipo aleta y para la base 3 piezas del ANC-AA-38-300 (No incluidos).</p> <p style='color: inherit; margin: 8px 0;'>Se recomienda para elevación de equipos livianos (5 Kg o menor) y antenas de baja superficie de arrastre (30cm de diámetro o inferiores).</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Recomendaciones de Instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Revise que la superficie es plana y tiene rigidez, se recomienda la instalación sobre concreto a través de taquetes expansivos. <li style='margin-bottom: 8px;'>Se recomienda extender el mástil una vez instalado en su base (posición vertical) y con los respectivos tirantes preinstalados para rápido tensado. <li style='margin-bottom: 8px;'>El tensado final de la retenida es necesario para otorgar rigidez al equipo. <li style='margin-bottom: 8px;'>Cuando sea posible el equipo debe ser instalado cuando el mástil ya esté instalado correctamente. <li style='margin-bottom: 8px;'>El uso de mástiles está limitado a las capacidades de carga y área señalada en cada mástil. <li style='margin-bottom: 8px;'>Todo mástil debe ser sujeto con retenida o al menos alambre galvanizado de un buen calibre. <li style='margin-bottom: 8px;'>Para el ajuste de equipo instalado en dicho mástil se recomienda usar escalera tipo escalera o andamios, ésto en su posición retraída a la altura mínima de 3 metros correspondiente a la primer sección. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Recomendación de Instalación</h3> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Unión entre Secciones</h3> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación Recomendada</h3> <p style='color: inherit; margin: 8px 0; font-weight: bold;'>Ideal para Equipo Wireless UBIQUITI o similares.</p> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mástil telescópico de 15 m con secciones variables
Característica 2	Base galvanizada con opresores para fijación segura
Característica 3	18 cuellos y 36 mudos para retenida
Característica 4	Recomendado para 155 m de cable de 1/8"
Característica 5	Compatible con 9 tensores para ajuste preciso
Característica 6	Ideal para equipos livianos hasta 5 kg