



Kit con Mástil Telescópico de 3 m con Accesorios de Instalación (No incluye retenida).

SKU: KIT-SLM-3 Marca: TOWERS Categoría: Mástiles y Accesorios

\$2,112.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p>El kit incluye los siguientes componentes:</p> <div style='overflow-x: auto; margin-bottom: 20px;'> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'> <thead> <tr style='background-color: rgba(150,150,150,0.1);'> <th style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: left;'>Cantidad</th> <th style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: left;'>Modelo</th> <th style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: left;'>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>1 pza.</td> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>SLM3</td> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Juego de mástil telescópico de para altura de 3m.
</td> </tr> <tr> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>1 pza.</td> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>SLM-BA-5G</td> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Base con opresores para mástil galvanizado en caliente.</td> </tr> <tr> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>1 pza.</td> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>SLMBR</td> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Bracket para mástil para sujeción de retenida.</td> </tr> <tr> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>3 pzas.</td> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>SLM-ANG-2G</td> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Anclaje de placa para concreto galvanizado en caliente.</td> </tr> <tr> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>6 pzas.</td> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>CUELLO-14HDG</td> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Cuello para cable de Retenida.</td> </tr> <tr> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>12 pzas.</td> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>NUDO316FJG</td> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Nudo para cable de retenida</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='color: #ff0000; font-weight: bold;'>No incluye cable de retenida, se recomiendan 15 metros de retenida de 1/8' (SRET-318-CAM o SRET-318-CAM)</p> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Nota técnica</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 10px;'>Se pueden utilizar tensores para facilitar el ajuste del cable modelo TENL-140GJ (No incluidos). <li style='margin-bottom: 10px;'>Las bases no incluyen taquetes. Pueden variar según el tipo de suelo. Por ejemplo para concreto se pueden utilizar 6 taquetes ANC-Z-38T (No incluidos) para las anclas tipo aleta y para la base 3 piezas del ANC-AA-38-300 (No incluidos). <li style='margin-bottom: 10px;'>Se recomienda para equipos de dimensiones menores a 6 Kg. y antenas de plato menores a 25 cm. de diámetro </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Recomendaciones de seguridad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 10px;'>No se debe de escalar directamente ni apoyar escaleras sobre este mástil telescópico. <li style='margin-bottom: 10px;'>Para el ajuste de equipo instalado en dicho mástil se recomienda usar escalera tipo escalera o andamios, ésto en su posición retraída a la altura mínima de 3 metros correspondiente a la primer sección. </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Recomendación de amarres</h3> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Recomendaciones de instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 10px;'>Revise que la superficie es plana y tiene rigidez, se recomienda la instalación sobre concreto a través de taquetes expansivos. <li style='margin-bottom: 10px;'>Se recomienda extender el mástil una vez instalado en su base (posición vertical) y con las respectivos tirantes preinstalados para rápido tensado. <li style='margin-bottom: 10px;'>El tensado final de la retenida es necesario para otorgar rigidez al equipo. <li style='margin-bottom: 10px;'>Cuando sea posible el equipo debe ser instalado cuando el mástil ya esté instalado correctamente. </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación</h3> <p style='color: #1674cc; font-size: 18px; margin: 0;'> Ideal para Equipo Wireless UBIQUITI o similares. </p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalación</h3> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Base para Mástil</h3> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Bracket de Sujeción de Retenida</h3> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Unión entre Secciones</h3> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mástil telescópico ajustable de 3 m
Característica 2	Base galvanizada en caliente para durabilidad
Característica 3	Anclajes galvanizados para concreto resistente
Característica 4	Compatibilidad con cables de 1/8'
Característica 5	Soporta equipos hasta 6 kg
Característica 6	Ideal para antenas menores a 25 cm