



### Kit con Mástil Telescópico de 6 m con Accesorios de Instalación (No incluye retenida).

SKU: KIT-SLM-6    Marca: TOWERS    Categoría: Mástiles y Accesorios

\$3,101.72

Precios con IVA incluido

#### DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de contenido --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='margin: 0 0 15px 0;'><!--El kit incluye los siguientes componentes:</p> <!-- Tabla transformada a grid --> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr)); gap: 15px; margin-bottom: 20px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 12px; background-color: rgba(150,150,150,0.1); font-weight: bold; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Componentes del Kit</div> <div style='padding: 15px;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; list-style-type: disc; color: inherit; font-size: 14px;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>>1 pza. <a href='http://www..mx/producto/SLM6--30252.html' style='color: inherit; text-decoration: underline;'>SLM6</a> - Juego de mástil telescópico de para altura de 6m. Incluye: Sección 3m de 1 1/4', sección 3m de 1 1/2m</li> <li style='margin-bottom: 8px;'>>1 pza. <a href='https://www..mx/principal/searchcont?route=SLM-BA-5G--TOWERS-162868&autodetect=slmba5g' style='color: inherit; text-decoration: underline;'>SLM-BA-5G</a> - Base con opresores para mástil galvanizado en caliente.</li> <li style='margin-bottom: 8px;'>>2 pza. <a href='http://www..mx/producto/SLMBR--72130.html' style='color: inherit; text-decoration: underline;'>SLMBR</a> - Bracket para mástil para sujeción de retenida.</li> <li style='margin-bottom: 8px;'>>3 pzas. <a href='https://www..mx/principal/searchcont?route=SLM-ANG-2G--TOWERS-162870&autodetect=SLM-ANG' style='color: inherit; text-decoration: underline;'>SLM-ANG-2G</a> - Anclaje de placa para concreto galvanizado en caliente.</li> <li style='margin-bottom: 8px;'>>12 pzas. <a href='https://www..mx/producto/CUELLO-14-HDG--TOWERS-199560.html' target='\_blank' rel='noopener' style='color: inherit; text-decoration: underline;'>CUELLO-14HDG</a> - Cuello para cable de Retenida.</li> <li style='margin-bottom: 8px;'>>24 pzas. <a href='https://www..mx/producto/NUDO-316-FJG--TOWERS-199580.html' target='\_blank' rel='noopener' style='color: inherit; text-decoration: underline;'>NUDO316FJG</a> - Nudo para cable de retenida</li> </ul> </div> </div> <!-- Notas importantes --> <div style='margin-bottom: 20px; padding: 15px; border-left: 4px solid rgba(255,0,0,0.5); background-color: rgba(255,0,0,0.05); color: inherit;'> <p style='margin: 0 0 10px 0; font-weight: bold; color: inherit;'>>No incluye cable de retenida, se recomiendan 50 metros de retenida de 1/8'</p> <p style='margin: 0 0 10px 0; color: inherit;'>- <a href='https://www..mx/producto/S-RET-318--31076.html' style='color: inherit; text-decoration: underline;'>SRET-318</a> o</p> <p style='margin: 0; color: inherit;'>- <a href='https://www..mx/producto/CUELLO-14-HDG--TOWERS-199560.html' target='\_blank' rel='noopener' style='color: inherit; text-decoration: underline;'>CUELLO-14HDG</a> o</p> </div> <!-- Nota técnica --> <div style='margin-bottom: 20px;'> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Nota técnica</h3> <p style='margin: 0 0 10px 0; color: inherit;'>>Se pueden utilizar 6 piezas de tensores para facilitar el ajuste del cable modelo <a href='https://www..mx/producto/TENL1/4OGJ--TOWERS-210169.html' target='\_blank' rel='noopener' style='color: inherit; text-decoration: underline;'>TENL-1/4OGJ</a> (No incluidos).</p> <p style='margin: 0 0 10px 0; color: inherit;'>>Las bases no incluyen taquetes. Pueden variar según el tipo de suelo. Por ejemplo para concreto se pueden utilizar 6 taquetes <a href='https://www..mx/producto/ANC-Z-38T-ANCLO-186942.html' style='color: inherit; text-decoration: underline;'>ANC-Z-38T</a> (No incluidos) para las anclas tipo aleta y para la base 3 piezas del <a href='https://www..mx/producto/ANC-AA-38-300-ANCLO-186961.html' style='color: inherit; text-decoration: underline;'>ANC-AA-38-300</a> (No incluidos).</p> <p style='margin: 0 0 10px 0; color: inherit;'>>Se recomienda para elevación de equipos livianos (5 Kg o menor) y antenas de baja superficie de arrastre (30cm de diámetro o inferiores).</p> <ul style='padding-left: 20px; margin: 10px 0; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>>Todo mástil debe ser sujeto con retenida o al menos alambre galvanizado de un buen calibre.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>>No se debe de escalar directamente ni apoyar escaleras sobre este mástil telescópico.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>>Para el ajuste de equipo instalado en dicho mástil se recomienda usar escalera tipo escalera o andamios, ésto en su posición retraída a la altura mínima de 3 metros correspondiente a la primer sección.</li> </ul> </div> <!-- Recomendación de instalación --> <div style='margin-bottom: 20px;'> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Recomendación de instalación</h3> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; margin-bottom: 15px;' src='http://ftp3..mx/usuarios/dcarreon/TORRES/ARRIOSTRADAS/PRODUCTOS/SLM6/RECOMENDACION%20SLM6.png' alt='Recomendación de instalación'> <p style='margin: 0 0 10px 0; color: inherit;'>>Revise que la superficie es plana y tiene rigidez, se recomienda la instalación sobre concreto a través de taquetes expansivos.</p> <p style='margin: 0 0 10px 0; color: inherit;'>>Se recomienda extender el mástil una vez instalado en su base (posición vertical) y con las respectivos tirantes preinstalados para rápido tensado.</p> <p style='margin: 0 0 10px 0; color: inherit;'>>El tensado final de la retenida es necesario para otorgar rigidez al equipo.</p> <p style='margin: 0; color: inherit;'>>Cuando sea posible el equipo debe ser instalado cuando el mástil ya esté instalado correctamente.</p> </div> <!-- Imágenes adicionales --> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr)); gap: 20px; margin-bottom: 20px;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;'> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='http://ftp3..mx/usuarios/dcarreon/TORRES/ARRIOSTRADAS/PRODUCTOS/SLM3/INSTALACION%20MASTIL%20UBIQUITI.png' alt='Instalación mástil Ubiquiti'> <p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0; text-align: center;'>>Instalación mástil Ubiquiti</p> </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;'> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='http://ftp3..mx/usuarios/dcarreon/TORRES/ARRIOSTRADAS/PRODUCTOS/SLMBA/MASTIL%20ARMADO%20(5).JPG' alt='Bracket de Sujeción de Retenida'> <p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0; text-align: center;'>>Bracket de Sujeción de Retenida</p> </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;'> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='http://ftp3..mx/usuarios/dcarreon/TORRES/ARRIOSTRADAS/PRODUCTOS/SLMBA/MASTIL%20ARMADO%20(7).JPG' alt='Unión entre Secciones'> <p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0; text-align: center;'>>Unión entre Secciones</p> </div> </div> <!-- Nota final --> <div style='margin-bottom: 20px; padding: 15px; background-color: rgba(22,116,204,0.05); border-left: 4px solid rgba(22,116,204,0.5);'> <p style='margin: 0; font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit;'>>Ideal para Equipo Wireless UBIQUITI o similares.</p> </div> </div>

#### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Mástil telescópico ajustable hasta 6 metros           |
| Característica 2 | Base galvanizada con opresores para mayor estabilidad |
| Característica 3 | Incluye 3 anclajes de placa para concreto             |
| Característica 4 | Soporte seguro con 12 cuellos para cables             |
| Característica 5 | Recomendado para equipos ligeros (máx 5 kg)           |
| Característica 6 | Diseño modular para fácil instalación y transporte    |