



Kit Conector XLR Hembra + XLR Macho | Ideal para Conexiones de Micrófonos, Mezcladoras | Equipo de Audio Profesional

SKU: EP-XLRKIT Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Conectores

\$38.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='display: flex; justify-content: center; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de características --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;'>Características</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <!-- Columna 1 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Tipo de conexión: XLR <li style='margin-bottom: 8px;'>Tipo de conector: Kit Macho + Hembra <li style='margin-bottom: 8px;'>Diámetro exterior del cable: 3,5 - 8,0 mm <li style='margin-bottom: 8px;'>Cableado: contactos de soldadura <!-- Columna 2 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Tamaño del cable: máx. 2,5 mm² <li style='margin-bottom: 8px;'>Tamaño del cable: máx. 14 AWG <li style='margin-bottom: 8px;'>Dispositivo de bloqueo: Pestillo <li style='margin-bottom: 8px;'>Rango de temperatura: -30 °C a +80 °C <!-- Columna 3 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Resistencia de contacto: ≤ 3 mΩ <li style='margin-bottom: 8px;'>Resistencia de aislamiento: > 10 GΩ (inicial) <li style='margin-bottom: 8px;'>Corriente nominal por contacto: 16 A <li style='margin-bottom: 8px;'>Voltaje nominal: <50 V </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Diagramas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center;'> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión XLR con pestillo de bloqueo para máxima fiabilidad mecánica
Característica 2	Kit completo macho + hembra para instalaciones de audio profesional
Característica 3	Contactos de soldadura compatibles con cable hasta 2.5 mm² (14 AWG)
Característica 4	16 A por contacto para soportar equipos de alta demanda eléctrica
Característica 5	Resistencia de aislamiento >10 G? para protección contra interferencias
Característica 6	Rango operativo -30 °C a +80 °C para entornos exigentes