



Kit Conexion Bateria De Respaldo en barrera B680H / No Incluye Bateria

SKU: 390080 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$795.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de Conexión para Bateria de Respaldo</h2> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px;'>Kit de conexión diseñado específicamente para integrarse con la barrera B680H, permitiendo la conexión de una batería de respaldo modelo 390923. Asegura un funcionamiento confiable en situaciones de corte de energía eléctrica.</p> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad exclusiva con batería modelo 390923 <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño específico para barrera B680H <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil integración con sistema de barreras <li style='margin-bottom: 5px;'>Optimiza rendimiento del respaldo de batería <li style='margin-bottom: 5px;'>Componentes resistentes y duraderos para exteriores </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px;'>Diseñado para su uso en barreras automáticas B680H donde se requiere un sistema de respaldo energético confiable, especialmente en entornos donde pueden ocurrir interrupciones de energía eléctrica.</p> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo compatible: B680H <li style='margin-bottom: 5px;'>Batería compatible: 390923 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de aplicación: Respaldo energético <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación: Interior/Exterior <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión: Kit de conexión específico para batería de emergencia </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Normas y Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con Directiva de Máquinas 2006/42/EC <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con Directiva CEM 2014/30/EU <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con Directiva ROHS 2 2011/65/EU <li style='margin-bottom: 5px;'>Normas armonizadas aplicadas: EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, EN 12100:2010, EN 60335-1:2012 + A11:2014, EN 13849-1:2008, EN 13849-2:2008 </div> </div> <!-- Sección de advertencias --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Advertencias de Seguridad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>No instalar en atmósferas explosivas o con presencia de gases inflamables <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificar que la instalación de tierra esté correctamente realizada <li style='margin-bottom: 5px;'>El automatismo dispone de dispositivo de seguridad antiplastamiento <li style='margin-bottom: 5px;'>No utilizar componentes no originales que puedan afectar el funcionamiento seguro del sistema <li style='margin-bottom: 5px;'>El producto no debe ponerse en servicio hasta que la máquina final haya sido declarada conforme a la Directiva de Máquinas 2006/42/EC </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad exclusiva con batería 390923
Característica 2	Diseño específico para barrera B680H
Característica 3	Funcionamiento confiable ante cortes eléctricos
Característica 4	Componentes resistentes para uso exterior
Característica 5	Integración sencilla con sistema de barreras
Característica 6	Cumplimiento de normas de seguridad internacionales