



Kit CPE airMAX AC / 5 GHz / 450 Mbps / Antena 23 dBi / 2x2 MIMO / 5 Unidades / 5150-5875 MHz

SKU: LBE-5AC-GEN2-5 Marca: UBIQUITI Categoría: 5 y 6 GHz

\$8,362.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><h2 style='color: inherit; font-size: 1.5rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 0.5rem;'>Kit de 5 CPE airMAX AC de alto rendimiento para enlaces punto a punto</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 1.2rem;'>Este kit de 5 unidades LiteBeam 2x2 MIMO airMAX AC GEN2 está diseñado para profesionales de redes que requieren establecer enlaces inalámbricos de alta capacidad en la banda de 5 GHz. Cada unidad integra una antena direccional de 23 dBi que permite alcanzar distancias significativas manteniendo tasas de transferencia de hasta 450 Mbps. La arquitectura airMAX AC con tecnología 2x2 MIMO optimiza el espectro disponible mediante anchos de canal configurables, adaptándose a entornos con distintos niveles de congestión de RF. La inclusión de un radio de administración independiente en 2.4 GHz permite acceder y configurar los equipos remotamente sin interferir con el tráfico de datos principal, simplificando la operación de redes desplegadas en ubicaciones de difícil acceso.</p><h3 style='color: inherit; font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.8rem;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; line-height: 1.8; padding-left: 1.2rem; margin-bottom: 1.5rem;'>Ancho de canal ajustable: 10/20/30/40/50/60/80 MHz (PTP) y 10/20/30/40 MHz (PTMP)Puerto de datos Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps con inyector PoE incluidoRadio de administración dual: 2.4 GHz y 5 GHz para gestión remota sin interrupcionesTemperatura operativa extrema: -40°C a 70°C para despliegues en cualquier climaSeguridad avanzada WPA2-AES con firewall integradoDiseño compacto y ligero de 800 g con montaje mejorado en poste o mástil<h3 style='color: inherit; font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.8rem;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0.8rem; margin-bottom: 1.5rem;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; font-size: 0.95rem; font-weight: 600; margin: 0 0 0.6rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em;'>Radio y rendimiento</h4><div style='color: inherit; font-size: 0.9rem; line-height: 1.7;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 0.25rem 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Banda de frecuencia5 GHz (5150 - 5875 MHz)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 0.25rem 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Tasa máxima450 Mbps</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 0.25rem 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Tecnología MIMO2x2</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 0.25rem 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Ganancia de antena23 dBi (integrada)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 0.25rem 0;'>Ancho canal PTP10/20/30/40 MHz</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 0.25rem 0;'>Ancho canal PTMP10/20/30/40 MHz</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; font-size: 0.95rem; font-weight: 600; margin: 0 0 0.6rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em;'>Conectividad y gestión</h4><div style='color: inherit; font-size: 0.9rem; line-height: 1.7;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 0.25rem 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Puerto de datos1x Gigabit Ethernet 10/100/1000</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 0.25rem 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Radio administración2.4 GHz y 5 GHz dual</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 0.25rem 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Sistema operativoairOS 8</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 0.25rem 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Modo de operaciónEstación</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 0.25rem 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>SeguridadWPA2-AES, firewall</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 0.25rem 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>ProcesadorMIPS</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 0.25rem 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Alimentación24 VDC, 0.3 A</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 0.25rem 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Dimensiones358 x 271.95 x 272.5 mm</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 0.25rem 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Peso800 g</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 0.25rem 0;'>Temperatura operativa-40°C a 70°C</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; font-size: 0.95rem; font-weight: 600; margin: 0 0 0.6rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em;'>Contenido del kit</h4><div style='color: inherit; font-size: 0.9rem; line-height: 1.7;'><div style='padding: 0.25rem 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>5 unidades LiteBeam 2x2 MIMO airMAX AC GEN2</div><div style='padding: 0.25rem 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Montaje en poste o mástil (por unidad)</div><div style='padding: 0.25rem 0;'>Inyector PoE (por unidad)</div></div><p style='color: inherit; font-size: 0.85rem; line-height: 1.6; margin-top: 1rem; padding: 0.75rem; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.4); background-color: rgba(150,150,150,0.05);'><strong style='font-weight: 600;'>Nota para despliegue profesional: El modo de operación como estación permite integrar estas unidades en arquitecturas punto a punto o punto a multipunto bajo control de una estación base airMAX AC compatible. La radio de administración en 2.4 GHz facilita la configuración inicial y el monitoreo continuo sin necesidad de acceso físico a la instalación final.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ancho de canal ajustable hasta 80 MHz para máxima flexibilidad
Característica 2	Puerto Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps para alto rendimiento
Característica 3	Radio de administración dual 2.4 GHz y 5 GHz integrada
Característica 4	Operación extrema de -40°C a 70°C sin interrupciones
Característica 5	Seguridad WPA2-AES con firewall integrado de serie
Característica 6	Diseño compacto con montaje mejorado y protección
Característica 7	Inmunidad al ruido mejorada con SNR optimizado