



Kit de 10 Cintas de Contacto, de 12.7mm (.50in) de Ancho, 203mm (8in) de Largo, Color Negro

SKU: HLT2I-X0 Marca: PANDUIT Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

\$156.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 12.7 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Largo: 203 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura: -18°C hasta 104°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Material resistente para durabilidad prolongada </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 12.7 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Largo: 203 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura: -18°C a 104°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro máximo de haz: 49 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuerza de tensión: 178 N <li style='margin-bottom: 5px;'>Piezas por paquete: 10 <li style='margin-bottom: 5px;'>Piezas por caja: 100 </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Organización de cables en centros de datos <li style='margin-bottom: 5px;'>Gestión de cables en telecomunicaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Administración de cables en redes <li style='margin-bottom: 5px;'>Solución para instalaciones con necesidad de cambios frecuentes </div> </div> <!-- Sección de beneficios --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Beneficios</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material suave que protege contra sobre-tensado <li style='margin-bottom: 5px;'>Reutilizable múltiples veces <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño ajustable y liberable <li style='margin-bottom: 5px;'>Adecuado para aplicaciones con cambios frecuentes <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango amplio de temperaturas de operación </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de compatibilidad y opciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad y Opciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño con ranura para pre-enrollar haces de cables <li style='margin-bottom: 5px;'>Opción de montaje complementario disponible <li style='margin-bottom: 5px;'>Disponible en una gama completa de colores <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseños duraderos para diversas necesidades de aplicación </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material suave que protege contra sobre-tensado
Característica 2	Diseño reutilizable y liberable para ajustes frecuentes
Característica 3	Rango operativo -18°C a 104°C
Característica 4	Fuerza de tensión de 178 N para sujeción confiable
Característica 5	Diámetro máximo de haz de 49 mm
Característica 6	Ideal para centros de datos y telecomunicaciones