



Kit de 10 Dispositivos para Bloquear Puertos Jack RJ45, Color Rojo, Incluye Llave de Extracción

SKU: PSL-DCJB Marca: PANDUIT Categoría: Herramientas y Probadores de Red / Fibra

\$571.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>El dispositivo de bloqueo es compatible con cualquier salida RJ45 para proteger y prevenir el acceso no autorizado a la red. Encaja a presión y se bloquea firmemente y se libera con la herramienta de extracción con otros Jacks o Hardware adyacente.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño resistente a manipulaciones, que bloquea el acceso no autorizado a puertos RJ45, para reducir el riesgo de daños, ahorrando tiempo y dinero asociados con el tiempo de inactividad, la reparación y reemplazo del hardware. <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño compacto y de bajo perfil que permite la instalación o extracción sin perturbar los puertos adyacentes o los cables instalados en aplicaciones de alta densidad. <li style='margin-bottom: 5px;*>La herramienta de extracción solo permite que el personal autorizado libere el dispositivo, garantizando la seguridad de su infraestructura de red. <li style='margin-bottom: 5px;*>Disponibles en múltiples colores para fácil identificación o mejor estética. <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -35% hasta 93°C <p style='margin-top: 15px; margin-bottom: 0; font-size: 14px; color: inherit;*>Cumple con RoHS.</p> </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bloqueo seguro contra acceso no autorizado a red
Característica 2	Perfil bajo para entornos de alta densidad de puertos
Característica 3	Extracción exclusiva con herramienta para personal autorizado
Característica 4	Resistencia a manipulaciones y daños externos
Característica 5	Operación extrema de -35°C hasta 93°C
Característica 6	Cumplimiento RoHS para componentes ecológicos