



Kit de 10 Dispositivos Para Impedir Desconexión de Plug RJ45, Color Blanco, Incluye Herramienta para Instalar/Retirar

SKU: PSL-DCPLE-IW Marca: PANDUIT Categoría: Herramientas y Probadores de Red / Fibra

\$926.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con patch cords RJ45 y teléfonos VoIP <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño compacto no interfiere con plugs adyacentes <li style='margin-bottom: 5px;*>Previene desconexión no autorizada de cables críticos <li style='margin-bottom: 5px;*>Disponible en ocho colores para identificación estética <li style='margin-bottom: 5px;*>Reduce tiempo de inactividad y cambios por robo </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Dispositivo de fijación RJ45 <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Policarbonato (fijador), Nylon (llave) <li style='margin-bottom: 5px;*>Colores disponibles: Rojo, Negro (BL), Blanco hueso (IW), Amarillo (YL), Naranja (OR) <li style='margin-bottom: 5px;*>Versiones: Estándar (al ras), Empotrado, Super Empotrado <li style='margin-bottom: 5px;*>Contenido del paquete: 10 dispositivos y 1 llave <li style='margin-bottom: 5px;*>Embalaje de alto volumen: 100 dispositivos y 5 llaves <li style='margin-bottom: 5px;*>Normativa: RoHS </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección de conexiones críticas en redes corporativas <li style='margin-bottom: 5px;*>Seguridad para teléfonos VoIP y cámaras IP <li style='margin-bottom: 5px;*>Control de acceso en instalaciones con alta densidad de conexiones <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumplimiento normativo E911 en comunicaciones de emergencia </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Versiones Disponibles</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Estándar (al ras): Para jacks montados a ras <li style='margin-bottom: 5px;*>Empotrado: Para jacks ligeramente empotrados <li style='margin-bottom: 5px;*>Super Empotrado: Para jacks profundamente empotrados </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Beneficios</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Impide retiro no autorizado de equipos <li style='margin-bottom: 5px;*>Mantiene disponibilidad de servicios críticos <li style='margin-bottom: 5px;*>Facilita codificación por colores <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño que no afecta conectividad adyacente <li style='margin-bottom: 5px;*>Mecanismo de bloqueo oculto </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Cables de parcheo RJ45 <li style='margin-bottom: 5px;*>Faceplates <li style='margin-bottom: 5px;*>Paneles de parcheo <li style='margin-bottom: 5px;*>Teléfonos VoIP <li style='margin-bottom: 5px;*>Cámaras IP y otros dispositivos IP </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Recomendaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Probar con cables y jacks específicos antes de implementación <li style='margin-bottom: 5px;*>Verificar profundidad de jacks para seleccionar versión adecuada <li style='margin-bottom: 5px;*>Usar llave proporcionada para instalación y retiro </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Dimensiones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Estándar (PSL-DCPLE): 13.9 mm (0.55') de altura <li style='margin-bottom: 5px;*>Empotrado (PSL-DCPLRE): 13.9 mm (0.55') de altura <li style='margin-bottom: 5px;*>Super Empotrado (PSL-DCPLSE): 13.9 mm (0.55') de altura <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones adicionales según profundidad de instalación </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>10 dispositivos de fijación <li style='margin-bottom: 5px;*>1 herramienta para instalar/retirar </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Referencia</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Modelo: PSL-DCPLE-IW (Blanco hueso) <li style='margin-bottom: 5px;*>Normativa: RoHS <li style='margin-bottom: 5px;*>Garantía: Ver en [www.panduit.com/warranty](\"https://www.panduit.com/warranty\") </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Imagen del Producto</h3> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Previene desconexiones no autorizadas en conexiones críticas
Característica 2	Compatible con patch cords RJ45 y teléfonos VoIP
Característica 3	Diseño compacto sin interferencia en puertos adyacentes
Característica 4	Mecanismo de bloqueo oculto y no obstructivo
Característica 5	Ocho colores para identificación visual y codificación
Característica 6	Minimiza inactividad y pérdidas por desconexiones accidentales