



Kit de 10 Dispositivos Para Impedir Desconexión de Plug RJ45, Color Rojo, Incluye Herramienta para Instalar/Retirar

SKU: PSL-DCPLE Marca: PANDUIT Categoría: Herramientas y Probadores de Red / Fibra

\$1,080.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Descripción General</h2> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>El dispositivo de bloqueo RJ45 es compatible con cualquier cable de parcheo, faceplates, paneles de parcheo y teléfonos VoIP. Su diseño compacto no interfiere con jacks o plugs adyacentes, permitiendo su uso en aplicaciones de alta densidad.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>El mecanismo de bloqueo oculto reduce las posibles manipulaciones y requiere una llave para bloquear o liberar el plug de un jack.</p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Clave</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Impide el retiro no autorizado de cables, teléfonos IP u otros equipos de red con conexión crítica <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compacto que no interfiere con jacks o plugs adyacentes <li style='margin-bottom: 5px;'>Mecanismo de bloqueo oculto que requiere llave para operar <li style='margin-bottom: 5px;'>Disponible en ocho colores para identificación visual <li style='margin-bottom: 5px;'>Reduce el tiempo de inactividad de la red y la sustitución de hardware por robo </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Beneficios</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ayuda a mantener la disponibilidad y cumplimiento de normas E911 <li style='margin-bottom: 5px;'>Permite bloquear o liberar el plug de un jack con herramienta adecuada <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con la mayoría de cables de parcheo, faceplates y paneles de parcheo <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciona con cámaras IP y otros dispositivos IP <li style='margin-bottom: 5px;'>Ahorra tiempo y dinero al reducir brechas de seguridad </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Dispositivo de fijación RJ45 <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: PSL-DCPLE (Rojo) <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Policarbonato (fijador), Nylon (llave) <li style='margin-bottom: 5px;'>Normativa: Cumple con RoHS </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Contenido del Empaque</div> <div style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> Kit Estándar: 10 dispositivos y 1 llave</div> <div style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> Empaque de Alto Volumen (-C): 100 dispositivos y 5 llaves</div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Opciones Disponibles</div> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Empotrado <li style='margin-bottom: 5px;'>Super Empotrado </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>El dispositivo de fijación de plugs RJ45 de Panduit asegura conexiones para reducir el tiempo de inactividad de la red, las violaciones de seguridad de los datos y la sustitución del hardware por robo. El diseño versátil funciona con la mayoría de los cables de parcheo, faceplates, paneles de parcheo, cámaras IP y otros dispositivos IP.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Es compatible con teléfonos VoIP para ayudar a evitar el retiro no autorizado y garantizar la continuidad del E911.</p> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de dimensiones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Las dimensiones están en milímetros (con pulgadas entre corchetes):</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándar (al ras): 13.9 mm [0.55'] de altura <li style='margin-bottom: 5px;'>Empotrado: 19.6 mm [0.77'] de altura <li style='margin-bottom: 5px;'>Super Empotrado: 20.5 mm [0.81'] de altura </div> <!-- Sección de información adicional --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información Adicional</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Colores disponibles: Rojo (modelo base), Negro (BL), Blanco Hueso (IW), Amarillo (YL), Naranja (OR) <li style='margin-bottom: 5px;'>Recomendación: Probar los cables de parcheo y jacks específicos antes de implementar su uso generalizado </div> <!-- Imagen --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <!-- Información de contacto --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contacto</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Para obtener más información visite: www.panduit.com</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Para obtener una copia de las garantías del producto de Panduit: www.panduit.com/warranty</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Correo de atención al cliente para Latinoamérica: latam-info@panduit.com</p> <!-- Subsidiarias en Latinoamérica --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Subsidiarias de Panduit en Latinoamérica</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 15px;'> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'> <strong style='color: inherit; display: block; margin-bottom: 5px;'>PANDUIT MÉXICO <p style='margin: 0 5px 0 5px;'>>Tel: 800 112 7000</p> <p style='margin: 0; color: inherit; font-size: 14px;'>>Tel: (511) 712-3925</p> </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'> <strong style='color: inherit; display: block; margin-bottom: 5px;'>PANDUIT COLOMBIA <p style='margin: 0; color: inherit; font-size: 14px;'>>Tel: (571) 427-6238</p> </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'> <strong style='color: inherit; display: block; margin-bottom: 5px;'>PANDUIT CHILE <p style='margin: 0; color: inherit; font-size: 14px;'>>Tel: (562) 2820-4215</p> </div> </div> <!-- Nota de derechos --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0;'>Nota de derechos </p> <p style='font-size: 14px; color: inherit; margin: 0;'>©2022 Panduit Corp. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.</p> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bloqueo con llave para conexiones críticas
Característica 2	Diseño compacto para alta densidad de puertos
Característica 3	Compatible con cables, paneles y dispositivos VoIP/IP
Característica 4	Fabricado en policarbonato y nylon duradero
Característica 5	Identificación visual en 8 colores disponibles
Característica 6	Reduce inactividad y costos operativos