



SKU: VISTA48KIT10/6160RF Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Paneles de Alarma

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

propio teclado alfanumérico y receptor inalámbrico 6160RF, transformador y batería de respaldo. Está pensado para integradores que instalan varios sistemas de intrusión residenciales o de pequeño comercio en un mismo proyecto o distribuidores que compran por volumen. Cada panel ofrece 8 zonas cableadas de fábrica, ampliables hasta 48 zonas totales combinando módulos de expansión cableados y dispositivos inalámbricos de la serie 5800. El kit no incluye comunicación celular ni IP, por lo que el reporte a la central receptora de alarmas requiere agregar ese módulo por separado.

<h3>Características principales</h3><p>Incluye 10 paneles de alarma, 10 teclados 6160RF con receptor inalámbrico, 10 transformadores y 10 baterías</p><p>8 zonas cableadas de fábrica por panel, ampliables hasta 48 zonas combinando módulos cableados o inalámbricos</p><p>Soporta hasta 40 zonas inalámbricas de la serie 5800, con alcance de hasta 1 km en exteriores</p><p>8 códigos de usuario y 3 particiones independientes, una configurable como área común</p><p>Registro de 254 eventos con fecha y hora, consultable con el software Compass</p><p>Salida de sirena de 12 Vdc/2 A y monitoreo de corte de línea telefónica</p><p>No incluye comunicación celular ni IP; el reporte remoto requiere un módulo aparte</p></div><div style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'><h3>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CONTENIDO DEL KIT<p>10 paneles, 10 teclados 6160RF, 10 transformadores y 10 baterías</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ZONAS<p>8 zonas cableadas de fábrica por panel, ampliables hasta 48 totales</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ZONAS INALÁMBRICAS<p>Hasta 40, serie 5800, alcance hasta 1 km en exteriores</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>PARTICIONES<p>3 independientes, una configurable como área común</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>USUARIOS<p>48 códigos con niveles de autoridad individuales</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>MEMORIA DE EVENTOS<p>254 eventos con fecha y hora</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ALIMENTACIÓN<p>Auxiliar 12 Vdc/600 mA máx.; transformador 16.5 Vca</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>SALIDA DE SIRENA<p>12 Vdc, 2 A máx.</p></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Videos</h3><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/oSzmk0biWlw' allowfullscreen></iframe></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo de alarma con AlarmNet vía IP y 4G
Característica 2	Integración con Total Connect para control remoto
Característica 3	Información encriptada en servidores con alta redundancia
Característica 4	Grabación de video en la nube altamente segura
Característica 5	Cámaras compatibles IP: IPCAMWIC1, IPCAMWIC2, IPCAMWOC1
Característica 6	Sistema de armado remoto con particiones de seguridad