



Kit de 10 taquetes autoperforables y 10 tornillos 10mm x 1 1/2" (1301-05002)

SKU: TPD-38-KIT Marca: THORSMAN Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$27.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='width: 100%;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Taquetes auto-perforable para sujetar y fijar objetos en muros falsos como tablaroca, falso plafón o mampostería <li style='margin-bottom: 5px;'>Color blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>No se requiere taladrar el muro <li style='margin-bottom: 5px;'>Carga recomendada: 5 Kg. <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la extracción: 5 Kg. <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperaturas de operación -40° C a +80° C <li style='margin-bottom: 5px;'>Recomendaciones: Tornillo 10 x 1 1/2" (38mm). </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Materiales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Color Blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>Elaborado con poliamida (nylon no. 6 reforzado con fibra de vidrio) <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente al impacto y extracción </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; margin: 30px 0;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones (Acotación en mm):</h3> <div style='width: 100%;'> </div> </div> <div style='width: 100%;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fijación sin perforación previa en muros falsos y tablaroca
Característica 2	Nylon 6 reforzado con fibra de vidrio para alta resistencia mecánica
Característica 3	Operación garantizada en rangos extremos de -40°C a +80°C
Característica 4	Carga útil de 5 kg con resistencia equivalente a la extracción
Característica 5	Compatible con tornillos estándar 10 x 1 1/2" (38 mm)
Característica 6	Instalación directa sin herramientas eléctricas ni brocas