



SKU: TK-1014 Marca: THORSMAN Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$20.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

```
<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; padding-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para sujetar conductores redondos o tuberías en muros o techos de concreto sólido en interiores y exteriores.</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la corrosión, humedad y climas extremos.</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Para uso en interiores y exteriores</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Realizar fijación con taquete TP1X, y tornillo no. 8mm x 1'</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación -10° C a + 120° C</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Paquete incluye 12 grapas, 12 tornillos y 12 taquetes.</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Color gris</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Elaborado con polietileno</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Flexible</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Orificio libre de rebaba</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Color gris</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Elaborado con polietileno</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Flexible</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Orificio libre de rebaba</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 100%; text-align: center;'><img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/TK1014/78374/thorsmanarriba.jpg' alt=''></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 100%; text-align: center;'><img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/jdelfuente/THORSMAN/Productos/FIJACION/TK%20DES.CPNG' alt=''></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 100%; text-align: center;'><img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='http://ftp3..mx/usuarios/jdelfuente/THORSMAN/Productos/FIJACION/TK%20MAG.PNG' alt=''></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 100%; text-align: center;'><img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='http://ftp3..mx/usuarios/jdelfuente/THORSMAN/Productos/FIJACION/TK%20INST.PNG' alt=''></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 100%; text-align: center;'><img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/TK1014/78374-thorsmanabajo.png' alt=''></div></div></div></div>
```

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fijación segura en concreto sólido de muros y techos
Característica 2	Resistencia total a corrosión, humedad y climas extremos
Característica 3	Polietileno flexible gris con orificio libre de rebabas
Característica 4	Operación confiable de -10°C hasta +120°C
Característica 5	Incluye 12 grapas, 12 taquetes TP1X y 12 tornillos No. 8mm x 1"
Característica 6	Uso versátil en interiores y exteriores para conductores redondos