



Kit de 12 Pigtails con Conector LC, Monomodo 9/125 OS2, 900um, de 1 Metro (3.28 Pies)

SKU: NKFP91BN1NKM001 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

\$2,655.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción General</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>Los Jumpers y Pigtails de NetKey® cumplen los requisitos de TIA/EIA-568-C.3-1. Los conectores de fibra cumplen con FOCIS o son compatibles y cumplen con los requisitos de TIA/EIA-455-21A. Incluyen etiqueta de referencia de control de calidad que proporciona una trazabilidad de por vida de los datos de prueba.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>Aplicaciones: Proveen interconexión y cross-connect en instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos y en escritorios. Soportan aplicaciones de red para interconectar cassettes preterminados en áreas de distribución principal, distribución horizontal y distribución de equipos.</p> </div> <!-- Características principales --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con TIA/EIA-568-C.3-1 y FOCIS <li style='margin-bottom: 5px;*>Medida de fibra: 900µm para precisión óptima <li style='margin-bottom: 5px;*>Conector LC para fibra monomodo 9/125 <li style='margin-bottom: 5px;*>Baja pérdida de inserción de solo 0.30dB <li style='margin-bottom: 5px;*>Alta pérdida de retorno de 50dB </div> <!-- Especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de fibra óptica: Monomodo 9/125µm <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de conector: LC <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro de fibra: 900µm <li style='margin-bottom: 5px;*>Pérdida de inserción: 0.30dB máx. <li style='margin-bottom: 5px;*>Pérdida de retorno: 50dB mín. <li style='margin-bottom: 5px;*>Material de la fécula: Cerámica de circonio <li style='margin-bottom: 5px;*>Color de la chaqueta: Amarillo (OS2) <!-- Estándares y certificaciones --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Estándares y Certificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>TIA/EIA 568-C.3-1 <li style='margin-bottom: 5px;*>ISO/IEC 61755-3-1 <li style='margin-bottom: 5px;*>IEC-61754-7 (Internacional) <li style='margin-bottom: 5px;*>TIA-604-2-A, -3-A, y -10-A <li style='margin-bottom: 5px;*>FOCIS -2, -3, y -10 </div> <!-- Construcción y materiales --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Construcción y Materiales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Construcción: Pigtail LC simplex, un extremo terminado y otro abierto (sin terminar) <li style='margin-bottom: 5px;*>Clasificación de la chaqueta: OFNR (Riser) y LSZH (Low Smoke Zero Halogen) <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad: Compatible con sistemas de fibra óptica monomodo OS2 </div> <!-- Aplicaciones detalladas --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Interconexión en instalaciones de entrada <li style='margin-bottom: 5px;*>Conexiones en salas de telecomunicaciones <li style='margin-bottom: 5px;*>Centros de datos <li style='margin-bottom: 5px;*>Conexiones en escritorios <li style='margin-bottom: 5px;*>Interconexión de cassettes preterminados </div> <!-- Información del fabricante --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Información del Fabricante</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>Para obtener más información sobre este producto, visite www.panduit.com</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>Para obtener una copia de las garantías de los productos Panduit, visite www.panduit.com/warranty</p> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cumple con TIA/EIA-568-C.3-1 y FOCIS
Característica 2	Fibra de 900µm para precisión óptima
Característica 3	Pérdida de inserción mínima de 0.30dB
Característica 4	Pérdida de retorno de 50dB
Característica 5	Construcción OFNR y LSZH para seguridad
Característica 6	Etiqueta de trazabilidad de datos de prueba