



Kit de 12 Pigtails con Conector LC, Multimodo 50/125 OM3, 900um, de 1 Metro (3.28 Pies)

SKU: FXTBN1NNNSZM001 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

\$3,158.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Pigtails de 900 micras en paquetes de 6 o 12 unidades <li style='margin-bottom: 5px;'>Colores de protección individuales según EIA/TIA 598-C o IEC 60304 <li style='margin-bottom: 5px;'>Disponible en tipos de fibra OS2, OM3, OM4 y OM5 <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector LC para conectividad óptica eficiente <li style='margin-bottom: 5px;'>Pérdida de inserción: 0.25dB máximo (Multimodo - IL estándar) <li style='margin-bottom: 5px;'>Pérdida de retorno: 26dB mínimo (OM3, OM4, OM5) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para identificación fácil mediante fusión de fibra óptica <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso en instalaciones de entrada, cajas de conexiones <li style='margin-bottom: 5px;'>Solución óptima donde se requieren múltiples fusiones <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes de fibra óptica de alta velocidad Ethernet/Fibre Channel </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Medida de fibra: 900 micras <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conector: LC <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de fibra óptica: Multimodo 50/125 OM3 <li style='margin-bottom: 5px;'>Pérdida de inserción: 0.25dB máximo (Multimodo - IL estándar) <li style='margin-bottom: 5px;'>Pérdida de retorno: 26dB mínimo (OM3, OM4, OM5) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Propiedades físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad de fibras: Simplex (1-fibra) <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro exterior: 900 micrones <li style='margin-bottom: 5px;'>Retención del conector: 50N @ 0°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la flexión: 9mm (0.9mm de radio mínimo) <li style='margin-bottom: 5px;'>Durabilidad del conector: 500 ciclos </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones ambientales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -40°C a 70°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20°C a 70°C </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Estándares cumplidos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>ISO/IEC 11801 <li style='margin-bottom: 5px;'>TIA/EIA-568-C.3 <li style='margin-bottom: 5px;'>TIA-604-3 (FOCIS-3) <li style='margin-bottom: 5px;'>TIA-604-10 (FOCIS-10) <li style='margin-bottom: 5px;'>Directiva 2002/95/EC (RoHS) </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Código de colores</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>IEC 60304: Verde, Azul, Amarillo, Blanco, Negro, Gris, Marrón, Violeta, Rosa, Naranja, Turquesa, Rojo </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Identificación del modelo</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='font-size: 14px; margin-bottom: 10px;'>FXTBN1NNNSZM001</p> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>FXT: Fibra óptica <li style='margin-bottom: 5px;'>B: Búfer de 900µm <li style='margin-bottom: 5px;'>N: Sin chaqueta <li style='margin-bottom: 5px;'>S: Pérdida de inserción estándar (IL) <li style='margin-bottom: 5px;'>Z: Colores según EIA/TIA 598-C <li style='margin-bottom: 5px;'>M: Metro <li style='margin-bottom: 5px;'>001: Longitud 1 metro </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <table border='1'> <thead> <tr> <th>Característica 1</th> <th>Identificación por colores EIA/TIA-598-C e IEC 60304</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Característica 2</td> <td>Pérdida de inserción 0.25 dB máximo</td> </tr> <tr> <td>Característica 3</td> <td>Retorno de 26 dB mínimo para señal estable</td> </tr> <tr> <td>Característica 4</td> <td>Resistencia a flexión de 9 mm para instalación segura</td> </tr> <tr> <td>Característica 5</td> <td>Retención de 50 N para conexión robusta</td> </tr> <tr> <td>Característica 6</td> <td>Operación de -20°C a 70°C en ambientes extremos</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Identificación por colores EIA/TIA-598-C e IEC 60304
Característica 2	Pérdida de inserción 0.25 dB máximo
Característica 3	Retorno de 26 dB mínimo para señal estable
Característica 4	Resistencia a flexión de 9 mm para instalación segura
Característica 5	Retención de 50 N para conexión robusta
Característica 6	Operación de -20°C a 70°C en ambientes extremos