



Kit de 12 Pigtails con Conector LC, Multimodo 50/125 OM3, 900um, de 1 Metro (3.28 Pies)

SKU: NKFPX1BN1NKM001 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

\$2,185.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con normas TIA/EIA-568-C.3-1 y TIA/EIA-455-21A <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores LC para fibra multimodo 50/125 OM3 <li style='margin-bottom: 5px;'>Pérdida de inserción: 0.30 dB (máximo) <li style='margin-bottom: 5px;'>Pérdida de retorno: 26 dB (mínimo) <li style='margin-bottom: 5px;'>Fibra de 900µm tight-buffered <li style='margin-bottom: 5px;'>Etiqueta de referencia de control de calidad con trazabilidad de por vida </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Interconexión y cross-connect en instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones y centros de datos <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte para aplicaciones de red en distribución principal, horizontal y de equipos <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones que requieren cables con rating de flama en entornos específicos </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Pigtail <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de fibra: Multimodo 50/125 OM3 <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector: LC <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: 900µm <li style='margin-bottom: 5px;'>Material del ferrule: Cerámica de circonio <li style='margin-bottom: 5px;'>Rating de flama: LSZH (Low Smoke Zero Halogen) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Desempeño Óptico</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Pérdida de inserción: 0.30 dB (máximo) <li style='margin-bottom: 5px;'>Pérdida de retorno: 26 dB (mínimo) <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándar: TIA/EIA-568-C.3-1 y ISO/IEC 61755-3-1 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Información Adicional</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 1 metro <li style='margin-bottom: 5px;'>Color del revestimiento: Aqua (OM3) <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándares de construcción: TIA-604-2-A, -3-A, -10-A y FOCIS -2, -3, -10 </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pérdida de inserción 0.30 dB para señal óptima
Característica 2	Pérdida de retorno 26 dB que minimiza reflexiones
Característica 3	Fibra tight-buffered de 900µm para mayor protección
Característica 4	Rating LSZH para entornos con restricciones de humo
Característica 5	Trazabilidad de por vida con etiqueta de control de calidad
Característica 6	Ferrule de cerámica de circonio para alineación precisa