



Kit de 12 Pigtails con Conector LC, Multimodo 50/125 OM4, 900um, de 1 Metro (3.28 Pies)

SKU: FZTBN1NNSZM001 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

\$3,044.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Colores de protección segun EIA/TIA 598-C o IEC 60304<li style='margin-bottom: 5px;*>Disponible en tipos de fibra OS2, OM3, OM4<li style='margin-bottom: 5px;*>Conector LC para conectividad eficiente<li style='margin-bottom: 5px;*>Pérdida de inserción .25dB, pérdida de retorno 26dB</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 0;*>Pre-terminated 900-micron buffered fiber optic pigtail sets are color coded to facilitate easy fiber identification when fusion splice terminating to tight buffered fiber cables. Pigtail sets are ideal for use in entry facilities, enclosures and wherever large numbers of fusion splices are needed.</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Cantidad de fibras: Simplex (1-fibra)<li style='margin-bottom: 5px;*>Medida de fibra: 900um<li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de conector: LC<li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de fibra & optica: Multimodo 50/125 OM4<li style='margin-bottom: 5px;*>Pérdida de inserción: 0.25dB<li style='margin-bottom: 5px;*>Pérdida de retorno: 26dB</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Propiedades Físicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de fibra & optica: Multimodo 50/125 OM4<li style='margin-bottom: 5px;*>Pérdida de inserción: 0.25dB máximo (Multimodo - Estándar IL)<li style='margin-bottom: 5px;*>Pérdida de retorno: 26dB máximo (OM3 y OM4)<li style='margin-bottom: 5px;*>Conector: LC</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Condiciones Ambientales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Almacenamiento y transporte: -40°C a 70°C<li style='margin-bottom: 5px;*>Operación e instalación: -20°C a 70°C</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Construcción</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>ISO/IEC 11801<li style='margin-bottom: 5px;*>TIA/EIA-568-C.3<li style='margin-bottom: 5px;*>TIA-604-3 (FOCIS-3)<li style='margin-bottom: 5px;*>TIA-604-10 (FOCIS-10)</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Compliance</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>RoHS (Directiva 2002/95/EC)</div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Codificación de Colores</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>EIA/TIA 598-C: Azul, Naranja, Verde, Marrón, Gris, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Aqua<li style='margin-bottom: 5px;*>IEC 60304: Rojo, Verde, Azul, Amarillo, Blanco, Gris, Marrón, Violeta, Turquesa/Aqua, Negro, Naranja, Rosa<div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Identificación del Producto</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 0;*>FZTBN1NNSZM001 - OM4 1-Fibra 900um Buffered Pigtail Sin Revestimiento LC, Set de 12 con Colores por EIA/TIA 598-C, 1 Metro</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pérdida de inserción 70.25 dB para enlaces de alta calidad
Característica 2	Retorno 726 dB que minimiza reflexiones en la red
Característica 3	Codificación por colores EIA/TIA-598-C para trazabilidad de fibras
Característica 4	Rango operativo -20°C a 70°C para entornos exigentes
Característica 5	Terminación por fusión en cables de fibra ajustada
Característica 6	Cumplimiento ISO/IEC 11801 y TIA/EIA-568-C.3 para infraestructura certificada