



Kit de 12 Pigtails con Conector LC, Multimodo 50/125 OM4, 900um, de 1 Metro (3.28 Pies)

SKU: NKPFPZ1BN1NKM001 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

\$2,090.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple normas TIA/EIA-568-C.3-1, ISO/IEC 61755-3-1 y FOCIS-2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores LC compatibles con estándares FOCIS <li style='margin-bottom: 5px;'>Fibra óptica multimodo 50/125 OM4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Pérdida de inserción de solo 0.30 dB (máximo) <li style='margin-bottom: 5px;'>Pérdida de retorno de 26 dB (mínimo) </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Construcción</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Pigtail <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de fibra: Multimodo 50/125 OM4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro de fibra: 900µm tight-buffered <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conector: LC (Simplex) <li style='margin-bottom: 5px;'>Material de la férula: Cerámica de circonio <li style='margin-bottom: 5px;'>Color de la chaqueta: Aqua </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Propiedades ópticas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Pérdida de inserción: ≤0.30 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Pérdida de retorno: ≥26 dB </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Estándares</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Interconexión y cross-connect en instalaciones de entrada <li style='margin-bottom: 5px;'>Centros de datos y salas de telecomunicaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Interconexión de cassettes preterminados <li style='margin-bottom: 5px;'>Distribución horizontal y de equipos </div> </div> <!-- Sección de estándares --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Estándares</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>TIA/EIA 568-C.3-1 <li style='margin-bottom: 5px;'>ISO/IEC 61755-3-1 <li style='margin-bottom: 5px;'>IEC 61754-7 <li style='margin-bottom: 5px;'>TIA-604-2-A, -3-A, -10-A <li style='margin-bottom: 5px;'>FOCIS -2, -3, -10 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Clasificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Low Smoke Zero Halogen (LSZH) según IEC 60332-1, IEC 60754-2, IEC 61034 <li style='margin-bottom: 5px;'>Riser (OFNR) según UL 1666 y c(UL) FT-4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Low Smoke Zero Halogen (LSZH) según IEC 60332-1, IEC 60754-2, IEC 61034 </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cumple normas TIA/EIA-568-C.3-1, ISO/IEC 61755-3-1 y FOCIS-2
Característica 2	Pérdida de inserción ?0.30 dB para máxima eficiencia de transmisión
Característica 3	Pérdida de retorno 726 dB para excelente estabilidad de señal
Característica 4	Férula de cerámica de circonio para precisión de alineación
Característica 5	Chaqueta aqua para identificación rápida de tipo OM4
Característica 6	Ideal para centros de datos y salas de telecomunicaciones