



Kit de 12 Pigtails LC Multimodo OM3 50/125, Conectores Aqua, 2 Metros (6.56 Pies)

SKU: LP-FO-MM-PIG-12-LC Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jumpers y Pigtails

\$379.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/orobles/LinkedPro/LinkedPro-fiber2.jpg' alt='Kit de Pigtails LC Multimodo OM3'*> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>>Longitud: 2 metros <li style='margin-bottom: 5px;*>>Fibra Multimodo OM3 (50/125) <li style='margin-bottom: 5px;*>>Diámetro: 0.9 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>>Conector LC <li style='margin-bottom: 5px;*>>Kit de 12 piezas </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Ópticas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>>Atenuación @1310 nm: ≤0.35 dB/km (antes del cable), ≤0.40 dB/km (después del cable) <li style='margin-bottom: 5px;*>>Atenuación @1550 nm: ≤0.21 dB/km (antes del cable), ≤0.30 dB/km (después del cable) <li style='margin-bottom: 5px;*>>Dispersión coeficiente @1310 nm: ≤3.5 ps/nm-km <li style='margin-bottom: 5px;*>>Dispersión coeficiente @1550 nm: ≤18 ps/nm-km <li style='margin-bottom: 5px;*>>Longitud de onda de corte (λcc): ≤1260 nm <li style='margin-bottom: 5px;*>>Pérdida por macrocurvatura @1550 nm (1 vuelta, Ø16 mm): ≤0.05 dB </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Mecánicas y Ambientales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>>Color de conectores: Aqua <li style='margin-bottom: 5px;*>>Color del revestimiento exterior: LSZH/PVC (retardante de llama) <li style='margin-bottom: 5px;*>>Rango de temperatura de operación: -40°C a +75°C <li style='margin-bottom: 5px;*>>Longitud: 2 m ± 50 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>>Resistencia a la fatiga (Nd): ≥22 <li style='margin-bottom: 5px;*>>Fuerza de extracción del revestimiento: 1.3–8.9 N </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características de Fabricación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>>IEC 60794-1 <li style='margin-bottom: 5px;*>>ISO 9001:2008 <li style='margin-bottom: 5px;*>>RoHS </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características de Fabricación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>>No circularidad del revestimiento: ≤1.0% <li style='margin-bottom: 5px;*>>Error de concentricidad núcleo/revestimiento: ≤0.6 μm </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Tolerancias de Longitud</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>>Pérdida de inserción (IL): ≤0.30 dB <li style='margin-bottom: 5px;*>>Pérdida de retorno (RL): ≥60 dB </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fibra OM3 para redes de alta velocidad
Característica 2	Conectores LC aqua para identificación rápida
Característica 3	Atenuación ultrabaja 0.35 dB/km a 1310 nm
Característica 4	Revestimiento LSZH/PVC retardante de llama
Característica 5	Rango operativo -40°C a +75°C
Característica 6	Cumple estándares IEC 60794-1 y RoHS