



Kit de Pigtaills / Monomodo G.657A2 / LC/UPC / 2 m (6.56 ft) / 0.9 mm / 12 Unidades

SKU: LP-FO-SM-PIG-12-LCU Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jumpers y Pigtaills

\$514.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este kit de 12 pigtaills de fibra óptica está diseñado para instalaciones profesionales que demandan precisión y confiabilidad. Cada pigtail incorpora fibra monomodo G.657A2 de alto rendimiento, ideal para redes de datos, telecomunicaciones y centros de procesamiento. La longitud de 2 metros (6.56 pies) proporciona el margen necesario para conexiones ordenadas en patch panels y racks de distribución óptica. El conector LC/UPC minimiza las pérdidas por reflexión, asegurando transmisiones estables con atenuación reducida. El diámetro de 0.9 mm facilita el manejo y la organización del cableado en espacios compactos.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Longitud de 2 metros (6.56 pies) para instalaciones flexiblesFibra monomodo G.657A2 de alto rendimientoDiámetro de 900 μm (0.9 mm) para fácil manejoConector LC/UPC con bajo índice de reflexiónKit de 12 unidades versátilesCompatibilidad universal con equipos de fibra óptica<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Kit de Pigtaills de Fibra Óptica</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Cantidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>12 unidades</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Fibra</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Monomodo G.657A2</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conector</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>LC/UPC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>2 m (6.56 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Diámetro</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>900 μm (0.9 mm)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Longitud de 2 m para instalaciones flexibles
Característica 2	Fibra monomodo G.657A2 de alto rendimiento
Característica 3	Diámetro de 0.9 mm para fácil manejo
Característica 4	Conector LC/UPC con bajo índice de reflexión
Característica 5	Kit de 12 unidades versátiles
Característica 6	Compatibilidad universal con equipos de fibra óptica