



Kit de 2 Unidades del Punto de Acceso WiFi 6, PTMP Omnidireccional, Cobertura Hasta 300 m, Doble Banda Simultanea en 2.4 y 5 GHz, Hasta 2.976 Gbps, Hasta 256 Usuarios Concurrentes, Administración en Nube Gratis con INSIGHTS

SKU: KIT2-C260X Marca: ALTAI TECHNOLOGIES Categoría: Puntos de Acceso

\$6,638.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El KIT2C260X consiste en dos unidades del punto de acceso Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 de doble banda simultánea, diseñado específicamente para proveedores de servicios que requieren rendimiento de nivel operador con costo contenido. Esta solución combina cobertura excepcional de hasta 300 metros con alta capacidad de 256 usuarios concurrentes, utilizando tecnología avanzada de RF y antenas omnidireccionales 5 dBi con configuración 2x2 MIMO para garantizar servicios WiFi consistentes y confiables. El equipo admite operación en modo independiente o administración basada en nube mediante la plataforma Insights, ofreciendo una interfaz intuitiva que permite a personal sin conocimientos técnicos especializados gestionar la red de forma eficiente. Su diseño exterior con protección IP55 permite instalación en pared o poste, adaptándose a diversos escenarios de despliegue en entornos exteriores.

Características Generales

Wi-Fi 6 (802.11ax) con velocidad agregada hasta 2.976 Gbps

Doble banda simultánea: 2.4 GHz (574 Mbps) y 5 GHz (2.402 Mbps)

Cobertura hasta 300 m (984.3 ft) con 256 usuarios concurrentes

Antenas omnidireccionales de 5 dBi con tecnología 2x2 MIMO

Administración en nube gratuita con plataforma Insights

Diseño exterior IP55 para instalación en pared o poste

Modo independiente o administración basada en nube

Interfaz intuitiva para gestión sin conocimientos técnicos avanzados

Desempeño Inalámbrico Estándar: Wi-Fi 6 (802.11ax)

Velocidad total: Hasta 2.976 Gbps

Banda 2.4 GHz: 574 Mbps

Banda 5 GHz: 2.402 Mbps

Configuración MIMO: 2x2

Ganancia de antena: 5 dBi omnidireccional

Cobertura: Hasta 300 m (984.3 ft)

Capacidad de usuarios: Hasta 256 concurrentes

Físicas y Ambientales

Protección exterior: IP55

Montaje: Pared o poste

Aplicación: Exteriores

Gestión y Operación

Modos de operación: Independiente o nube

Plataforma de gestión: Insights (gratuita)

Tipo de interfaz: Intuitiva, no requiere conocimientos técnicos avanzados

Enfoque de diseño: Rendimiento de nivel operador, económico

Contenido del Paquete: 2 unidades de punto de acceso C260-X

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Administración en nube gratuita sin requerir conocimientos técnicos avanzados
Característica 2	Modo independiente o gestión centralizada según necesidad operativa
Característica 3	Tecnología RF avanzada con antenas omnidireccionales 5 dBi 2x2 MIMO
Característica 4	Alta densidad de usuarios para despliegues de proveedores de servicios
Característica 5	Instalación flexible en pared o poste para entornos exteriores
Característica 6	Interfaz intuitiva que reduce tiempos de configuración y soporte