



Kit de 2 Ventiladores 110 Vca (12 x 12 cm) con Clavija para Gabinete de Piso

SKU: LPVENT02BASIC Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$1,223.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 15px 0;'>Kit de ventilación forzada compatible con gabinetes línea LP/GFP/GAP.</p> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 25px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin: 15px 0 0 0;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ventiladores 12x12 cm para óptimo flujo de aire <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad total de 76 CFM para eficiencia máxima <li style='margin-bottom: 5px;'>Operación a 110/120 VCA 50/60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye cable 3x18AWG y clavija polarizada <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo total de 0.52 A para ahorro energético </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Kit</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin: 15px 0;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>2 pzas. Ventiladores 12 x 12cm (110 Vca 50/60 Hz) <li style='margin-bottom: 5px;'>1 pza. Kit de tornillería para instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>1 pza. Cable (3x18AWG) y clavija polarizada <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 25px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin: 15px 0;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad: 38 CFM por ventilador (76 CFM total) <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 110/120 Vca 50/60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: 0.26 A por ventilador (0.52 A total) </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Flujo de aire forzado de 76 CFM total
Característica 2	Operación dual 50/60 Hz universal
Característica 3	Consumo energético de solo 0.52 A
Característica 4	Cable 3x18 AWG con clavija polarizada
Característica 5	Tornillería incluida para instalación directa
Característica 6	Compatible con gabinetes LP/GFP/GAP