



Kit de 20 grapas, 20 taquetes y 20 tornillos para sujetar conductores redondos o tubo en muro (2102-07240)

SKU: TK-710 Marca: THORSMAN Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$24.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para sujetar conductores redondos o tuberías en muros o techos de concreto sólido en interiores y exteriores. <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la corrosión, humedad y climas extremos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Para uso en interiores y exteriores <li style='margin-bottom: 5px;'>Realizar fijación con taquete TP1X, y tornillo no. 8mm x 1' <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación -10° C a + 120° C <li style='margin-bottom: 5px;'>Paquete incluye 20 grapas, 20 tornillos y 20 taquetes. </div> </div> <!-- Materiales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Materiales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Color gris <li style='margin-bottom: 5px;'>Elaborado con polietileno <li style='margin-bottom: 5px;'>Flexible <li style='margin-bottom: 5px;'>Orificio libre de rebaba </div> </div> <!-- Imágenes adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistente a corrosión, humedad y climas extremos
Característica 2	Polietileno flexible color gris sin rebabas
Característica 3	Fijación en concreto sólido con taquete TP1X
Característica 4	Compatible con conductores redondos y tuberías
Característica 5	Operación en rangos de temperatura amplios
Característica 6	Ideal para muros y techos en interiores y exteriores