



Kit de 20 taquetes y 20 clavos 1" para muro falso (1207-03230)

SKU: TC-P1 Marca: THORSMAN Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$10.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Características --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Taquetes para fijar con clavo en superficies de yeso, concreto ligero y ladrillo. <li style='margin-bottom: 5px;'>Perforación recomendada: 25mm (1") <li style='margin-bottom: 5px;'>Clavo recomendado: 3/32" x 1" (2.38 x 25.4mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Para uso en interiores <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación -10° C a + 70° C </div> <!-- Materiales --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Materiales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Color amarillo <li style='margin-bottom: 5px;'>Elaborado con polietileno de alto impacto <li style='margin-bottom: 5px;'>Flexible <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente al impacto <li style='margin-bottom: 5px;'>Realiza una expansión <li style='margin-bottom: 5px;'>Interior cónico </div> <!-- Imágenes adicionales --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; align-items: center; justify-content: center;'> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fijación segura en yeso, concreto ligero y ladrillo
Característica 2	Expansión interior cónica para anclaje estable
Característica 3	Polietileno flexible de alto impacto y durabilidad
Característica 4	Operación garantizada de -10°C a +70°C en interiores
Característica 5	Compatible con clavos 3/32" x 1" (2.38 x 25.4 mm)
Característica 6	Perforación estándar de 25 mm (1") para instalación rápida