



Kit de 20 taquetes y 20 clavos 3/4" para muro falso (1206-01230)

SKU: TC-P0 Marca: THORSMAN Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$8.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Taquetes para fijar con clavo en superficies de yeso, concreto ligero y ladrillo <li style='margin-bottom: 5px;'>Perforación recomendada: 20mm (3/4') <li style='margin-bottom: 5px;'>Clavo recomendado: 5/64" x 3x4" (1.9 x 19.1mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Para uso en interiores <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación -10° C a +70° C </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Materiales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Color blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>Elaborado con polietileno de alto impacto <li style='margin-bottom: 5px;'>Flexible <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente al impacto <li style='margin-bottom: 5px;'>Realiza una expansión <li style='margin-bottom: 5px;'>Interior cónico </div> <!-- Imágenes adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <!-- Imágenes dimensiones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Imagen final --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fijación versátil en yeso, concreto ligero y ladrillo
Característica 2	Expansión interior cónica para mayor retención mecánica
Característica 3	Polietileno flexible de alto impacto resistente a fracturas
Característica 4	Operación garantizada de -10°C a +70°C para interiores
Característica 5	Perforación estándar 20 mm compatible con herramientas comunes
Característica 6	Clavos incluidos 5/64" x 3/4" para instalación inmediata