



Kit de 2x Aletas de Acrílico para Formar Carriles de 90 cms en Torniquetes Series DS-K6B221TMX

SKU: DS-KSD24-P900-2PCS Marca: HIKVISION Categoría: Refacciones

\$1,492.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Esta aleta se coloca para formar carriles de 90 cms de ancho en los torniquetes compatibles (considerando 2 aletas por carril).</p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Acrílico de alto impacto IK5 <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con torniquetes Hikvision Series DS-K6B221TMX <li style='margin-bottom: 5px;'>No cuenta con tornillería </div> </div> <!-- Sección de especificaciones principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Acrílico: Alto impacto IK5 </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Torniquetes Hikvision Series DS-K6B221TMX </div> </div> <!-- Sección de información adicional --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información adicional</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad: 2 piezas por kit <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho del carril: 90 cm (requiere 2 aletas por carril) <li style='margin-bottom: 5px;'>No incluye tornillería </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acrílico de alto impacto IK5 para alta resistencia mecánica
Característica 2	Forma carriles de 90 cm (2.95 ft) con 2 aletas por kit
Característica 3	Diseño modular que facilita instalación y reemplazo
Característica 4	Material resistente a condiciones ambientales exteriores
Característica 5	Compatibilidad exclusiva con torniquetes serie DS-K6B221TMX
Característica 6	Sin tornillería incluida para integración con hardware existente