



Kit de 3 grapas, 3 taquetes Y 3 tornillos para sujetar conductores redondos o tubo en muro (para tubería de 3/4) (2105-07240)

SKU: TK-2026 Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$16.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para sujetar conductores redondos o tuberías en muros o techos de concreto sólido en interiores y exteriores <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la corrosión, humedad y climas extremos <li style='margin-bottom: 5px;'>Para uso en interiores y exteriores <li style='margin-bottom: 5px;'>Realizar fijación con taquete TP2X, y tornillo no. 10mm x 1 1/2' <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación -10° C a + 120° C <li style='margin-bottom: 5px;'>Paquete incluye 3 grapas, 3 tornillos y 3 taquetes </div> </div> <!-- Sección de materiales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Materiales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Color gris <li style='margin-bottom: 5px;'>Elaborado con polietileno <li style='margin-bottom: 5px;'>Flexible <li style='margin-bottom: 5px;'>Orificio libre de rebaba </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de imágenes adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; justify-content: center;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fijación segura en concreto sólido para muros y techos
Característica 2	Resistencia a corrosión, humedad y climas extremos
Característica 3	Rango térmico extendido de -10°C a +120°C
Característica 4	Orificio libre de rebaba para instalación rápida
Característica 5	Polietileno flexible gris de alta durabilidad
Característica 6	Incluye taquetes TP2X y tornillos No. 10 mm x 1 1/2 pulg listos para usar