



Kit de 4 radios FORCE4625 de alto Desempeño / Wi-Fi 6E / Hasta 1 Gbps / 5925 - 7125 MHz / Antena Integrada 25 dBi

SKU: FORCE-4625-4PACK Marca: CAMBIUM NETWORKS Categoría: 5 y 6 GHz

\$25,189.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Título principal --> <h1 style='font-size: 28px; margin: 0 0 15px; color: inherit; font-family: 'Libre Franklin', sans-serif; font-weight: 400; line-height: 1.2; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 2px 4px 3px;'> ePMP force 4625 El equipo más eficiente en ambientes ruidosos del mercado </h1> <!-- Contenido principal --> <div style='margin-bottom: 30px; color: inherit; font-size: 16px;'> <p style='margin: 0 0 15px;'> Cambium Networks presenta la solución ePMP Force 4625 punto a punto / Suscriptor Punto a multi punto que ofrece un rendimiento de hasta 1 Gbps a un precio revolucionario basado en los últimos estándares Wi-Fi 6. </p> </div> <!-- Imagen principal --> <div style='margin: 20px 0;'> </div> <!-- Título de serie --> <h2 style='font-size: 24px; margin: 30px 0 15px; color: inherit; font-weight: 300; text-align: center;'> Serie ePMP Force 4625 </h2> <!-- Sección de contenido con flex --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='margin: 0 0 15px;'> Cambium Networks presenta las soluciones punto a punto y punto a multipunto ePMP Force 4625 y ePMP 4600 que ofrecen un rendimiento de hasta 4 Gbps en la Estación Base y hasta 1 Gbps en el suscriptor a un precio revolucionario basado en los últimos estándares Wi-Fi 6. </p> <p style='margin: 0 0 15px;'> La serie Force 4625 es la solución ideal para los proveedores de servicios que buscan brindar servicios de acceso de alta capacidad a clientes empresariales y residenciales. También sirve como backhaul de bajo costo para MicroPOP y puntos de acceso Wi-Fi al aire libre que requieren mucha capacidad a un alcance moderado sin la sobrecarga de un microondas con licencia, el Force 4625 es una gran extensión a lugares donde la fibra no puede. </p> <p style='margin: 0 0 15px;'> El Force 4625 lleva esta capacidad más lejos que nunca con un plato integrado de 25 dBi. </p> <p style='margin: 0 0 15px;'> Para aplicaciones de mayor ancho de banda, el Force 4625 es una opción garantizada. </p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <!-- Imagen secundaria --> <div style='margin-bottom: 20px;'> </div> <p style='margin: 0 0 15px;'> Aprovechando la última tecnología del estándar Wi-Fi 6E y el modo ePTP patentado de Cambium, el Force 4625 ofrece una alta eficiencia espectral con características como 1024QAM, canales de 160 MHz, una estructura de cuadro altamente eficiente y la interfaz de aire ePTP probada. Ofrece un rendimiento de Gbps con una latencia de menos de 2-3 ms. </p> <p style='margin: 0 0 15px;'> La serie Force 4625 tiene seguridad de nivel empresarial con cifrado AES de 128 bits por aire (AES de 256 bits donde las reglas de exportación lo permiten), interfaces de administración seguras con autenticación basada en roles y autenticación de dispositivos basada en estándares, incluido el soporte RADIUS. Force 4625 está diseñado para el mundo real con robustez IP55, esquema de montaje simplificado e incluye una garantía de hardware de 3 años de Cambium Networks. </p> <p style='margin: 0 0 15px;'> Planifique y administre sus implementaciones de Force 4625 con LINKPlanner y cnMaestro de Cambium. </p> </div> </div> <!-- Sección de características --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'> Características Generales </h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'> Especificaciones </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Anchos de canal: 20 | 40 | 80 | 160 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Capa física: Protocolo Wi-Fi 6E, 2x2 MIMO / OFDMA <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de frecuencia: 5.9-7.1 GHz </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'> Desempeño </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia: +3 a +30 dBm (combinado, hasta el límite regional EIRP) (intervalo de 1 dB) <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad Máxima: 1 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Latencia: 2-3 ms <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia: +3 a +30 dBm (combinado, hasta el límite regional EIRP) (intervalo de 1 dB) </div> </div> </div> <!-- Sección de características físicas y eléctricas --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'> Características Físicas y Eléctricas </h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'> Especificaciones </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos y conectores: 1 x RJ-45 <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección: IP55 <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo Máximo de Energía: 13 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 44-59 V </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'> Seguridad empresarial con AES 128/256 bits </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye fuente de alimentación PoE y Cable de corriente. </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Wi-Fi 6E con rendimiento hasta 1 Gbps
Característica 2	Antena integrada de 25 dBi
Característica 3	Rango de frecuencia 5925-7125 MHz
Característica 4	Tecnología 1024QAM y canales de 160 MHz
Característica 5	Latencia ultra baja de 2-3 ms
Característica 6	Seguridad empresarial con AES 128/256 bits