



Kit de 4 tornillo para fijación de interruptores termomagnéticos FXD

SKU: MSF6 Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$151.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Kit para FXD <li style='margin-bottom: 5px;*>Kit de 4 tornillos para fijación <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseñado para interruptores termomagnéticos FXD6 <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad: 2 y 3 polos <li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicación: Montaje en gabinete N1 y N3R, tableros 3WLPACK, FC y SBM, Panelboard P4 y P5 </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Normas y Clasificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>UL 489 - Interruptores termomagnéticos <li style='margin-bottom: 5px;*>Clasificación HACR <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de temperatura: -10°C a 40°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Listado UL para aplicaciones de alimentación reversibles </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de corriente: 70A - 250A <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de operación: Hasta 600VCA <li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia: 400Hz <li style='margin-bottom: 5px;*>Calibración: 40°C sin derating </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Dimensiones y Peso</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 4.5' x 9.5' x 4' (W x H x D) <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 8.6 lbs (3.9 kg) - 2 polos <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 10.0 lbs (4.54 kg) - 3 polos </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Ajuste de Disparo Instantáneo</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <p style='margin-bottom: 10px; font-weight: bold; font-size: 14px;*>Rango de corriente vs. Valor instantáneo (A) - Tolerancia ±20%</p> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>70-90A <li style='margin-bottom: 5px;*>100-110A <li style='margin-bottom: 5px;*>125-150A <li style='margin-bottom: 5px;*>175-200A <li style='margin-bottom: 5px;*>225-250A <li style='margin-bottom: 5px;*>1100-1700A </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Zapatas y Conexiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Zapatas de aluminio para cables de cobre/aluminio <li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño de cables: #6-350 AWG Cu / 350kcmil Al <li style='margin-bottom: 5px;*>Zapatas de compresión para 350kcmil Cu/Al <li style='margin-bottom: 5px;*>Zapatas de línea y carga disponibles por separado </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fijación segura en gabinetes N1, N3R, 3WLPack, FC y SBM
Característica 2	Capacidad interruptiva 65 kA a 240 VCA para alta protección de circuitos
Característica 3	Rango de corriente 70A-250A cubre aplicaciones industriales medianas y grandes
Característica 4	Zapatas de aluminio compatibles con cables cobre/aluminio #6-350 AWG
Característica 5	Operación hasta 600 VCA y 400 Hz para entornos industriales exigentes
Característica 6	Listado UL 489 con clasificación HACR para aplicaciones de alimentación reversibles