



Kit de 4 tornillo para fijación de interruptores termomagnéticos JXD, LXD, JM, LM

SKU: MSJ6 Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$213.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Kit para JXD <li style='margin-bottom: 5px;'>Kit para LXD <li style='margin-bottom: 5px;'>Kit para JM <li style='margin-bottom: 5px;'>Kit para LM </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Kit de fijación <li style='margin-bottom: 5px;'>Componente: Tornillos <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad: 4 piezas <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Interruptores termomagnéticos <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelos compatibles: JXD, LXD, JM, LM <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso: Instalación en gabinetes, tableros y panelboards </div> <!-- Sección de estándares y certificaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Estándares y Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñados bajo normas UL 489 <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificados para uso HACR <li style='margin-bottom: 5px;'>Operación a temperatura de -10°C a 40°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Listados UL para aplicaciones de alimentación reversibles </div> </div> <!-- Sección de capacidades --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Capacidades</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad interruptiva: 65KA a 240VCA <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad interruptiva: 35KA a 480VCA <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad interruptiva: 25KA a 600VCA <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de operación: Calibrada para 40°C sin derating </div> </div> <!-- Sección de dimensiones y pesos --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones y Pesos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 7.5" (W) x 11" (L) x 4" (D) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 8.6 lbs (3.9 kg) para 2 polos <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 10.0 lbs (4.54 kg) para 3 polos </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje en gabinetes N1 y N3R <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación en tableros 3WLPACK, FC y SBM <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso en Panelboard P4 y P5 <li style='margin-bottom: 5px;'>Requieren estructuras de montaje necesarias para instalación </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibles con interruptores termomagnéticos Sentron modelo JXD6 <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibles con interruptores termomagnéticos Sentron modelo LXD6 <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibles con interruptores termomagnéticos Sentron modelo JM <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibles con interruptores termomagnéticos Sentron modelo LM </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de accesorios --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorios Compatibles</h3> <p style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 15px; color: inherit;'>Los zapatas de línea y carga se deben pedir por aparte, excepto para los termos de 3 polos con terminación 'L'.</p> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 15px; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Zapatas recomendadas:</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>TA216500: 1,2 3/0-500KCMIL Cu <li style='margin-bottom: 5px;'>TA116750: 1 500-750Kcmil Al / 1 500-600Kcmil Cu <li style='margin-bottom: 5px;'>TC1J6600: 1 3/0-600Kcmil Cu <li style='margin-bottom: 5px;'>TC2J6500: 1, 2 3/0-600Kcmil Cu <li style='margin-bottom: 5px;'>CCL600: 1 500kcmil Cu/Al </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de bobinas de disparo --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Bobinas de Disparo</h3> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 15px; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Bobinas de mínima tensión:</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>24VAC: 517JLD6 <li style='margin-bottom: 5px;'>48VAC: 518JLD6 <li style='margin-bottom: 5px;'>120VAC: S01JLD6 <li style='margin-bottom: 5px;'>240VAC: S03JLD6 <li style='margin-bottom: 5px;'>277VAC: S15JLD6 <li style='margin-bottom: 5px;'>480VAC: S04JLD6 <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 15px; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Bobinas de disparo instantáneo:</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>12-250VDC: A01JLD64 / A02JLD64 <li style='margin-bottom: 5px;'>120VAC: U01JLD6 / U01JLD62A <li style='margin-bottom: 5px;'>240VAC: U03JLD6 / U03JLD62A <li style='margin-bottom: 5px;'>480VAC: U06JLD6 / U06JLD64A </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación segura en gabinetes, tableros y panelboards
Característica 2	Compatibilidad multi-modelo con series JXD, LXD, JM y LM
Característica 3	Clasificación UL 489 para uso HACR y alimentación reversible
Característica 4	Capacidad interruptiva de 65 kA a 240 VCA para protección robusta
Característica 5	Operación sin derating hasta 40°C en ambientes exigentes
Característica 6	Diseño estandarizado para montaje rápido en campo