



Kit de 4 tornillos para fijación de interruptores termomagnéticos ED

SKU: MSE6 Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$135.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Kit de 4 tornillos para fijación de interruptores termomagnéticos ED <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñados para uso con interruptores Sentron modelo ED6 <li style='margin-bottom: 5px;'>Para montaje en gabinete N1 y N3R <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con tableros 3WLPack, FC y SBM <li style='margin-bottom: 5px;'>Pueden utilizarse en Panelboard P1 con estructuras de montaje adecuadas </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibles con corriente de 400Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión reversible <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplen con normas UL 489 <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificados CSA para ED6 de 1 polo </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Rango de Corriente (1 Polo)</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>15A - MX:ED61B015 <li style='margin-bottom: 5px;'>20A - MX:ED61B020 <li style='margin-bottom: 5px;'>25A - MX:ED61B025 <li style='margin-bottom: 5px;'>30A - MX:ED61B030 <li style='margin-bottom: 5px;'>35A - MX:ED61B035 <li style='margin-bottom: 5px;'>40A - MX:ED61B040 <li style='margin-bottom: 5px;'>45A - MX:ED61B045 <li style='margin-bottom: 5px;'>50A - MX:ED61B050 <li style='margin-bottom: 5px;'>60A - MX:ED61B060 <li style='margin-bottom: 5px;'>70A - MX:ED61B070 <li style='margin-bottom: 5px;'>80A - MX:ED61B080 <li style='margin-bottom: 5px;'>90A - MX:ED61B090 <li style='margin-bottom: 5px;'>100A - MX:ED21B100 </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'>Rango de Corriente (2 Polos)</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>20A - MX:ED62B020 <li style='margin-bottom: 5px;'>25A - MX:ED62B025 <li style='margin-bottom: 5px;'>30A - MX:ED62B030 <li style='margin-bottom: 5px;'>35A - MX:ED62B035 <li style='margin-bottom: 5px;'>40A - MX:ED62B040 <li style='margin-bottom: 5px;'>45A - MX:ED62B045 <li style='margin-bottom: 5px;'>50A - MX:ED62B050 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Rango de Corriente (3 Polos)</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>20A - MX:ED63B020MX <li style='margin-bottom: 5px;'>25A - MX:ED63B025MX <li style='margin-bottom: 5px;'>30A - MX:ED63B030MX <li style='margin-bottom: 5px;'>35A - MX:ED63B035MX <li style='margin-bottom: 5px;'>40A - MX:ED63B040MX <li style='margin-bottom: 5px;'>45A - MX:ED63B045MX <li style='margin-bottom: 5px;'>50A - MX:ED63B050MX <li style='margin-bottom: 5px;'>60A - MX:ED63B060MX <li style='margin-bottom: 5px;'>70A - MX:ED63B070MX <li style='margin-bottom: 5px;'>80A - MX:ED63B080MX <li style='margin-bottom: 5px;'>90A - MX:ED63B090MX <li style='margin-bottom: 5px;'>100A - MX:ED63B100MX <li style='margin-bottom: 5px;'>110A - MX:ED63B110MX <li style='margin-bottom: 5px;'>125A - MX:ED63B125MX </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Accesorios</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 BOB. DISP. Y 1 CONT. AUX. <li style='margin-bottom: 5px;'>1 BOB. DISP. Y 2 CONT. AUX. <li style='margin-bottom: 5px;'>JUEGO DE RELEV. DE FALLA A TIERRA </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>W1: 6.35 plg <li style='margin-bottom: 5px;'>W2: 3.92 plg <li style='margin-bottom: 5px;'>W3: 4.56 plg </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 polo: 0.75 lbs (0.34 kg) <li style='margin-bottom: 5px;'>2 polos: 1.3 lbs (0.59 kg) <li style='margin-bottom: 5px;'>3 polos: 2.0 lbs (0.98 kg) </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidades Interruptivas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidades Interruptivas (Corriente Directa) <li style='margin-bottom: 5px;'>65kA RMS simétricos a 120VCA <li style='margin-bottom: 5px;'>25kA RMS simétricos a 240VCA <li style='margin-bottom: 5px;'>18kA RMS simétricos a 277VCA <li style='margin-bottom: 5px;'>10kA RMS simétricos a 347VCA <li style='margin-bottom: 5px;'>10kA RMS simétricos a 480VCA <li style='margin-bottom: 5px;'>18kA RMS simétricos a 600VCA (3 polos) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Temperatura de Operación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>-10°C a 40°C </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Certificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>UL 489 <li style='margin-bottom: 5px;'>CSA para ED6 de 1 polo <li style='margin-bottom: 5px;'>HACR </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fijación segura para interruptores Sentron ED6 en gabinetes N1 y N3R
Característica 2	Compatible con tableros 3WLPack, FC, SBM y panelboards P1
Característica 3	Calibrados a 40°C sin derating para operación continua estable
Característica 4	Conexión reversible que facilita instalación en múltiples configuraciones
Característica 5	Operación a 400 Hz para aplicaciones industriales especiales
Característica 6	Certificaciones UL 489 y CSA para cumplimiento normativo eléctrico