



X5

Kit de 5 paneles de alarma híbridos con teclado 6160RF, transformador y batería, ampliables a 48 zonas

SKU: VISTA48KIT5/6160RF Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Paneles de Alarma

\$16,196.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este kit agrupa 5 paneles de alarma híbridos de la línea VISTA de Honeywell Home, cada uno con su propio teclado alfanumérico y receptor inalámbrico 6160RF, transformador y batería de respaldo. Está pensado para integradores que instalan varios sistemas de intrusión residenciales o de pequeño comercio en un mismo proyecto. Cada panel ofrece 8 zonas cableadas de fábrica, ampliables hasta 48 zonas totales combinando módulos de expansión cableados y dispositivos inalámbricos de la serie 5800. El kit no incluye comunicador celular ni IP, por lo que el reporte a la central receptora de alarmas requiere agregar ese módulo por separado.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Incluye 5 paneles de alarma, 5 teclados 6160RF con receptor inalámbrico, 5 transformadores y 5 baterías8 zonas cableadas de fábrica, ampliables hasta 48 zonas combinando módulos cableados o inalámbricosSoporta hasta 40 zonas inalámbricas de la serie 5800, con alcance de hasta 1 km en exteriores48 códigos de usuario y 3 particiones independientes, una configurable como área comúnRegistro de 254 eventos con fecha y hora, consultable con el software CompassSalida de sirena de 12 Vdc/2 A y monitoreo de corte de línea telefónicaNo incluye comunicador celular ni IP; el reporte remoto requiere un módulo aparte<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>ZONAS8 cableadas de fábrica, ampliable hasta 48 totales</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CONTENIDO DEL KIT5 paneles, 5 teclados 6160RF, 5 transformadores y 5 baterías</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>ZONAS INALÁMBRICASHasta 40, serie 5800, alcance hasta 1 km en exteriores</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>PARTICIONES3 independientes, una configurable como área común</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>USUARIOS48 códigos con niveles de autoridad individuales</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>MEMORIA DE EVENTOS254 eventos con fecha y hora</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>ALIMENTACIÓNAuxiliar 12 Vdc/600 mA máx.; transformador 16.5 Vca</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>SALIDA DE SIRENA12 Vdc, 2 A máx.</div><h3 style='color: inherit;*>Vídeos</h3><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;*><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*>src='https://www.youtube.com/embed/o5zm0KblWlw' allowfullscreen></iframe></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo de alarma con seguridad IP y 4G
Característica 2	Conexión segura con encriptación avanzada
Característica 3	Administración integral desde Total Connect
Característica 4	Acceso remoto a grabaciones de video en nube
Característica 5	Compatibilidad con cámaras modelo IPCAM
Característica 6	Sistema de 48 zonas programables