



Kit de 5 Puntos de Acceso Omada doble banda 802.11ac, MU-MIMO, PoE af y PoE Pasivo, soporta hasta 100 clientes, hasta 1350 Mbps.

SKU: EAP245-KIT-5 Marca: TP-LINK Categoría: Puntos de Acceso

\$7,905.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>EAP Business WiFi Series</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit;*>Experiencia genuina de Wi–Fi de clase empresarial</p><p style='font-size: 15px; color: inherit;*>La serie Omada EAP funciona en conjunto con el Controlador por Software para proporcionar soluciones Wi-Fi de negocios confiables, seguras y escalables con un rendimiento Wi-Fi excepcional y una implementaci&ocute;n flexible</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>867Mbps en 5GHz / 450Mbps en 2.4GHz<li style='margin-bottom: 5px;*>MU-MIMO<li style='margin-bottom: 5px;*>Estándares inalámbricas 802.11a/b/g/n/ac<li style='margin-bottom: 5px;*>Multi SSID – Hasta 16SSID. 8 por banda<li style='margin-bottom: 5px;*>3 Puertos Fast Ethernet<li style='margin-bottom: 5px;*>Soporte PoE - 802.3af y PoE Pasivo (Fuente de alimentaci&ocute;n incluida)<li style='margin-bottom: 5px;*>Band Steering. Conecta los dispositivos de doble banda a la banda más rápida de 5 GHz<li style='margin-bottom: 5px;*>Portal Cautivo (HotSpot). Facebook Wi-Fi, Voucher</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características generales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Administraci&ocute;n Centralizada Gratuita. Software Omada Controller libre de licencias<li style='margin-bottom: 5px;*>Seguridad y Estabilidad. Control de Acceso, Asignaci&ocute;n SSID & VLAN, Agenda Wi-Fi<li style='margin-bottom: 5px;*>Balanceo de carga Wi-Fi / Control de velocidad Wi-Fi<li style='margin-bottom: 5px;*>4 antenas internas omni. 2 de 3 dBi para 2.4GHz / 2 de 4 dBi para 5GHz<li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje en pared (kits incluido)</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit;*>Configuraci&ocute;n váca;a Navegador de Internet</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Contenido del Paquete</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>5 Puntos de Acceso AC1200 MU-MIMO<li style='margin-bottom: 5px;*>5 Adaptadores Pasivo PoE<li style='margin-bottom: 5px;*>5 Cables de alimentaci&ocute;n<li style='margin-bottom: 5px;*>5 Kits de montaje<li style='margin-bottom: 5px;*>5 Guías de instalaci&ocute;n</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 100%;*>src='https://ftp3..mx/usuarios/esanchez/TPLINK/EAP/Imagen%201.png' alt='' /></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 25%; min-width: 200px;*>src='https://ftp3..mx/usuarios/esanchez/TPLINK/EAP/Imagen%202.png' alt='' /></div><div style='flex: 1 1 25%; min-width: 200px;*>src='https://ftp3..mx/usuarios/esanchez/TPLINK/EAP/Imagen%203.png' alt='' /></div><div style='flex: 1 1 25%; min-width: 200px;*>src='https://ftp3..mx/usuarios/esanchez/TPLINK/EAP/Imagen%204.png' alt='' /></div><div style='flex: 1 1 25%; min-width: 200px;*>src='https://ftp3..mx/usuarios/esanchez/TPLINK/EAP/Imagen%205.png' alt='' /></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*><div style='flex: 1 1 100%;*>src='https://ftp3..mx/usuarios/esanchez/TPLINK/EAP/unnamed.png' alt='' /></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión simultánea a múltiples dispositivos con MU-MIMO
Característica 2	Instalación flexible con PoE 802.3af o PoE pasivo incluido
Característica 3	Hasta 16 redes inalámbricas segmentadas por banda
Característica 4	Gestión centralizada con controlador Omada para escalabilidad
Característica 5	Band steering automático hacia frecuencia 5 GHz más rápida
Característica 6	Portal cautivo integrado para autenticación de visitantes