



Kit de 6 Pigtails con Conector LC, Multimodo 50/125 OM3, 900um, de 1 Metro (3.28 Pies)

SKU: FX6BN1NNSZM001 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,519.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este kit de 6 pigtails de fibra óptica de 900 micras está diseñado para instalaciones profesionales que requieren terminaciones precisas por fusión. Cada pigtail incorpora fibra multimodo OM3 50/125 de alto desempeño, ideal para soportar las demandas de redes Ethernet de alta velocidad y canal de fibra. Los hilos individuales cuentan con colores de protección según los estándares EIA/TIA 598-C o IEC 60304, facilitando la identificación y organización en paneles de distribución. El conector LC optimiza la conectividad óptica con valores de pérdida de inserción ≤ 0.25 dB y pérdida de retorno ≥ 26 dB, asegurando transmisiones confiables en entornos de centro de datos y redes empresariales.

Características Principales

- Paquete de 6 pigtails de fibra de 900 micras
- Colores de identificación según EIA/TIA 598-C o IEC 60304
- Fibra multimodo OM3 50/125 de alto desempeño
- Conector LC para conectividad óptica eficiente
- Pérdida de inserción ≤ 0.25 dB
- Pérdida de retorno ≥ 26 dB
- Diseño sin chaqueta para terminación por fusión precisa
- Compatible con redes de canal de fibra y Ethernet de alta velocidad

Especificaciones Técnicas

Tipo de Producto	Kit de pigtails de fibra óptica
Cantidad de Hilos	6 pigtails
Diámetro de Búfer	900 μ m (micras)
Tipo de Fibra	Multimodo OM3 50/125
Conector	LC
Longitud	1 Metro (3.28 Pies)
Pérdida de Inserción	≤ 0.25 dB
Pérdida de Retorno	≥ 26 dB
Esquema de Colores	EIA/TIA 598-C o IEC 60304
Diseño	Sin chaqueta (para fusión)
Aplicaciones	Ethernet de alta velocidad, canal de fibra

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Identificación por colores EIA/TIA 598-C o IEC 60304
Característica 2	Fibra OM3 de alto desempeño para redes de alta velocidad
Característica 3	Conector LC optimizado para conectividad óptica eficiente
Característica 4	Pérdida de inserción ≤ 0.25 dB y retorno ≥ 26 dB
Característica 5	Diseño sin chaqueta para terminación por fusión precisa
Característica 6	Compatible con redes Ethernet y canal de fibra actuales