



Kit de 6 Pigtails con Conector LC, Multimodo 50/125 OM4, 900um, de 1 Metro (3.28 Pies)

SKU: FZ6BN1NNSZM001 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,522.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Pigtails de 900 micras en paquetes de 6 <li style='margin-bottom: 5px;'>Colores de protección según EIA/TIA 598-C o IEC 60304 <li style='margin-bottom: 5px;'>Disponible en tipos de fibra OM4 50/125µm <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector LC para conectividad óptica eficiente <li style='margin-bottom: 5px;'>Pérdida de inserción 0.25dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Pérdida de retorno 26dB </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;'>Pre-terminated 900-micron buffered fiber optic pigtail sets are color coded to facilitate easy fiber identification when fusion splice terminating to tight buffered fiber cables. Pigtail sets are ideal for use in entry facilities, enclosures and wherever large numbers of fusion splices are needed.</p></div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de fibra óptica: Multimodo 50/125 OM4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conector: LC <li style='margin-bottom: 5px;'>Medida de fibra: 900um <li style='margin-bottom: 5px;'>Perdida de inserción: 0.25dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Perdida de retorno: 26dB </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Construcción y Propiedades</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de buffer: Tight buffered <li style='margin-bottom: 5px;'>Retención del conector: 50N @ 0°C / 19.4N @ 90°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Radio de curvatura: 0.9mm: 9mm </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Condiciones Ambientales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de instalación: -20°C a 70°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -40°C a 70°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20°C a 70°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándares Cumplidos </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Estándares Cumplidos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>ISO/IEC 11801 <li style='margin-bottom: 5px;'>TIA/EIA-568-C.3 <li style='margin-bottom: 5px;'>TIA-604-3 (FOCIS-3) <li style='margin-bottom: 5px;'>TIA-604-10 (FOCIS-10) <li style='margin-bottom: 5px;'>RoHS 2002/95/EC </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información de Identificación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Paquete: 6 pigtails <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de fibra: OM4 50/125µm <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conector: LC <li style='margin-bottom: 5px;'>Colores de buffer: Según EIA/TIA 598-C <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 1 Metro </div> </div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Paquete de 6 pigtails para identificación eficiente
Característica 2	Colores codificados por EIA/TIA 598-C
Característica 3	Pérdida de inserción ultrabaja 0.25 dB
Característica 4	Rango térmico extendido -40°C a 70°C
Característica 5	Compatible con empalmes por fusión masiva
Característica 6	Cumple ISO/IEC 11801 y TIA/EIA-568-C.3