



Kit de 6 Pigtails LC Multimodo OM3 50/125, Conectores Aqua, 2 Metros (6.56 Pies)

SKU: LP-FO-MM-PIG-06-LC Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jumpers y Pigtails

\$143.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen original --> <div style='margin-bottom: 30px;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/orobles/LinkedPro/LinkedPro-fiber2.jpg' alt='Kit de Pigtails LC Multimodo'*> </div> <!-- Características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud: 2 metros <li style='margin-bottom: 5px;*>Fibra Multimodo OM3 50/125 μm <li style='margin-bottom: 5px;*>Recubrimiento de 900 μm (0.9 mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Conector LC <li style='margin-bottom: 5px;*>Kit de 6 piezas </div> <!-- Especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Atenuación @1310 nm: ≤0.35 dB/km <li style='margin-bottom: 5px;*>Atenuación @1550 nm: ≤0.21 dB/km <li style='margin-bottom: 5px;*>Dispersión coeficiente @1310 nm: ≤3.5ps/nm·km <li style='margin-bottom: 5px;*>Dispersión coeficiente @1550 nm: ≤18ps/nm·km <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud de onda de corte: ≤1260 nm <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia mecánica: ≥1.05% </div> </div> <!-- Características ópticas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Ópticas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Atenuación en inhomogeneidad: ≤0.05 dB/km <li style='margin-bottom: 5px;*>Desviación concéntrica: ≤0.6μm <li style='margin-bottom: 5px;*>Prueba de estrés: ≥1.05% </div> </div> <!-- Condiciones operación --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Condiciones de Operación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura operación: -40°C a +75°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud de onda operación: 1310/1550 nm <li style='margin-bottom: 5px;*>Estándar de prueba: IL≤0.30dB, RL≥60dB <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia fatiga (Nd): ≥22 <li style='margin-bottom: 5px;*>Fuerza de extracción: 1.3–8.9N </div> </div> <!-- Estándares y cumplimiento --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de recubrimiento: LSZH/PVC <li style='margin-bottom: 5px;*>Color conector: Azul (aqua) <li style='margin-bottom: 5px;*>Color funda: Azul <li style='margin-bottom: 5px;*>Tolerancia longitud: ±50 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>No circularidad revestimiento: ≤1.0% </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Atenuación 70.35 dB/km @1310 nm para enlaces de baja pérdida
Característica 2	Rango operativo -40°C a +75°C para entornos extremos
Característica 3	Conectores LC dúplex de alta precisión con alineación estable
Característica 4	Recubrimiento 900 μm que protege la fibra durante instalación
Característica 5	Kit de 6 unidades para despliegues escalables de red
Característica 6	Retorno de pérdida 760 dB para señales ópticas limpias