



## Kit de 7 Unidades de Identificación Remota para NC-500

SKU: NC-510    Marca: TEMPO    Categoría: Herramientas y Probadores de Red / Fibra

\$2,870.88

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;\*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Descripción General</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;\*>El Kit NC-510 de Tempo incluye 7 unidades de identificación y prueba remota con conectores RJ45 y F (macho). El kit incluye un estuche para almacenamiento seguro de las unidades adicionales. El kit principal NC-500 (probador NC-500) se vende por separado. El diseño portátil y compacto facilita su transporte y almacenamiento.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Incluye 7 unidades de identificación y prueba remota</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Compatibilidad con conectores RJ45 y F macho</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Estuche para almacenamiento seguro de unidades adicionales</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Kit principal NC-500 compatible (se vende por separado)</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Diseño portátil y fácil de transportar</li> </ul> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;\*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;\*>Características Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;\*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Identifica dispositivos de red activos en redes Ethernet 10/100/1000 Base-T (802.3)</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Identifica PoE (detección de dispositivo fuente)</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Función de bloc de notas/memorando - almacenado en memoria no volátil</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Conector 'F' reemplazable en campo</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Biblioteca de cables NVP permite 5 tipos de cable fijos y 5 seleccionables por el usuario - almacenados en memoria no volátil</li> </ul> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;\*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;\*>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;\*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Prueba de continuidad y asignación correcta de pares</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Medición de longitud de cables</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Detección de cables Power over Ethernet (PoE)</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Detección de cortos, circuitos abiertos, pares invertidos, cruzados y divididos</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Identificación de tomas remotas</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Generación de cuatro tonos distintos para trazado de cables</li> </ul> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;\*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;\*>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;\*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Dimensiones:</strong> 3.3' x 1.4' x 6.7' (8.5 cm x 3.5 cm x 17 cm)</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Peso:</strong> 0.45 lb. (200 g)</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Alimentación:</strong> Batería alcalina de 9V (PP3)</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Pantalla:</strong> LCD de puntos 128 x 128 puntos</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Conexiones:</strong> Tomas RJ45 blindadas, conectores coaxiales F tipo hembra</li> </ul> </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;\*> </div>

### ESPECIFICACIONES

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| Característica 1 | Identifica redes Ethernet hasta Gigabit   |
| Característica 2 | Detecta PoE en cables de red              |
| Característica 3 | Mide longitud de cables instalados        |
| Característica 4 | Estuche seguro para organización portátil |
| Característica 5 | Diseño compacto para transporte fácil     |
| Característica 6 | Compatible con probador NC-500 principal  |