



Kit de 8 grapas, 8 taquetes y 8 tornillos para sujetar conductores redondos o tubo en muro (para tubo de 1/2) (2104-07240)

SKU: TK-1420    Marca: THORMSAN    Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$20.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/TK1420/78375-thorsmanarriba.jpg' alt='''> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para sujetar conductores redondos o tuberías en muros o techos de concreto sólido en interiores y exteriores</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la corrosión, humedad y climas extremos</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Para uso en interiores y exteriores</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Realizar fijación con taquete TP2X, y tornillo no. 10mm x 1 1/2'</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación -10° C a + 120° C</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Paquete incluye 8 grapas, 8 tornillos y 8 taquetes</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Materiales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Color gris</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Elaborado con polietileno</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Flexible</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Orificio libre de rebaba</li> </ul> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='http://ftp3..mx/usuarios/egomez/Hecho%20en%20Mexico.jpg' alt='''> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones (Acotación en mm)</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; justify-content: center;'> <img style='width: 100%; max-width: 400px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='http://ftp3..mx/usuarios/delafuente/THORMSAN/Productos/FIJACION/TK1420.PNG' alt='''> <img style='width: 100%; max-width: 400px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='http://ftp3..mx/usuarios/delafuente/THORMSAN/Productos/FIJACION/TK%20DESC.PNG' alt='''> <img style='width: 100%; max-width: 400px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='http://ftp3..mx/usuarios/delafuente/THORMSAN/Productos/FIJACION/TK%20IMAG.PNG' alt='''> <img style='width: 100%; max-width: 400px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='http://ftp3..mx/usuarios/delafuente/THORMSAN/Productos/FIJACION/TK%20INST.PNG' alt='''> <img style='width: 100%; max-width: 400px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/TK1420/78375-thorsmanabajo.png' alt='''> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Resistencia total a corrosión y climas extremos       |
| Característica 2 | Rango operativo -10°C a +120°C                        |
| Característica 3 | Orificio libre de rebaba para ajuste preciso          |
| Característica 4 | Polietileno flexible de alta durabilidad              |
| Característica 5 | Fijación en concreto sólido de muros y techos         |
| Característica 6 | Color gris para integración discreta en instalaciones |