



Kit de Accesorios Para Alimentación Para Puntos de Acceso Series C1´s de Altai Super WiFi

SKU: SD,PE-C1N1-US Marca: ALTAI TECHNOLOGIES Categoría: Inyectores PoE

\$721.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN



Sección de características

Características principales

- Especificaciones Adaptador AC y Plug**
- Voltaje de entrada AC 90 - 264 VAC (Max.) 100 - 240 VAC (Nominal)
- Frecuencia 47 - 63 Hz (Max.) 50 Hz/60 Hz (Nominal)
- Corriente de entrada 500 mA (Max.)
- Voltaje de salida 17.1 - 18.9 VDC (Max.) 18 VDC (Nominal)
- Corriente de salida 660 mA (Max.)
- Rizo y ruido 150 mV
- Pines de potencia 4/5 & 7/8
- Entrada DC 2.1x 5.5 mm DC jack
- Indicador LED
- Color Negro
- Dimensiones 51 x 25 x 26.5 mm
- Peso 25 g

Características Físicas y Eléctricas

- Puertos PoE and LAN (2 x RJ45)
- Ethernet 10/100 Mbps
- Pin de datos 1/2 & 3/6
- Dimensiones 51 x 25 x 26.5 mm
- Peso 25 g

El paquete incluye

- 1 Inyector PoE
- 1 Fuente de voltaje

Separador

Sección de videos

Video 1

Video 2

Sección de videos adicionales

Nota importante

La máxima distancia en cobertura, capacidad de dispositivos móviles WiFi, velocidades de conexión, etc. dependerá particularmente de cada sito de instalación, línea de vista plena 100%, niveles de ruido e interferencia, tipo de dispositivos WiFi, alineación y altura de las antenas.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación PoE pasiva para puntos de acceso sin cableado adicional
Característica 2	Rango de entrada universal 90-264 VAC para instalaciones globales
Característica 3	Indicador LED para monitoreo visual del estado operativo
Característica 4	Diseño ultracompacto de 25 g para espacios reducidos
Característica 5	Pinout estándar 802.3af compatible con equipos de red
Característica 6	Fuente de voltaje incluida listo para despliegue inmediato