



Kit de access point EAP245 y switch PoE TL-SG108PE, doble banda AC, hasta 1750 Mbps, 1 puerto Gigabit

SKU: EAP-STARTER-KIT-245PE Marca: TP-LINK Categoría: Puntos de Acceso

\$2,735.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de introducción --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit que incluye 1 access point EAP245 y Switch TL-SG108PE</h2> <p style='margin: 15px 0; font-size: 15px; color: inherit;'> Descarga de software de administración </p> </div> <!-- Sección de características EAP245 --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características EAP245</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de datos inalámbrica de 1750 Mbps para una conexión inalámbrica ininterrumpida <li style='margin-bottom: 5px;'>Software de controlador gratuito para una administración centralizada fácil de cientos de EAP <li style='margin-bottom: 5px;'>Power over Ethernet (802.3at) Soporte para una instalación conveniente y económica <li style='margin-bottom: 5px;'>El portal cautivo proporciona un método conveniente de autenticación para los huéspedes Wi-Fi <li style='margin-bottom: 5px;'>El diseño de montaje simple hace que sea fácil de instalar en cualquier superficie de pared o techo <li style='margin-bottom: 5px;'>Límite de velocidad por SSID para restringir el ancho de banda de cada cliente <li style='margin-bottom: 5px;'>El balance de carga asegura que grandes cantidades de usuarios tengan experiencias de red fluidas en redes comerciales de alta densidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Band Steering Mueve automáticamente dispositivos de doble banda a la banda más ancha de 5 GHz para conexiones más rápidas <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de acceso restringe o solo permite que el cliente acceda al segmento de red especificado <li style='margin-bottom: 5px;'>El programa de reinicio permite que todos los AP se reinicien automáticamente en un momento específico <li style='margin-bottom: 5px;'>WPA / WPA2-enterprise, 802.1X con autenticación segura RADIUS y detección de punto de acceso fraudulento aseguran la seguridad de WLAN <li style='margin-bottom: 5px;'>Multi-SSID divide múltiples redes inalámbricas para diferentes usuarios <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con productos 802.11 a / b / g / n / ac <li style='margin-bottom: 5px;'>Múltiples modos de operación que incluyen AP administrado y AP independiente satisfacen diferentes condiciones de aplicación <li style='margin-bottom: 5px;'>La función Qos otorga mayor prioridad a los flujos de video y voz para promover un mejor rendimiento de los servicios de video y voz </div> </div> <!-- Sección de especificaciones generales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Doble banda; 2.4 GHz y 5 GHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Múltiples SSID, hasta 16 (8 por banda) <li style='margin-bottom: 5px;'>MU-MIMO 2x2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Beamforming <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidades de 1300 Mbps en 5 GHz y hasta 450 Mbps en 2.4 GHz <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Puerto 10/100/1000 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta PoE af y PoE pasivo <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de antena: 3 antenas omnidireccionales
2.4GHz: 4 dBi
5GHz: 4 dBi </div> </div> <!-- Sección de características eléctricas y físicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características eléctricas y físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación externa 12VDC / 1.5A o PoE af o Pasivo </div> </div> <!-- Sección de especificaciones TL-SG108PE --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características de TL-SG108PE</h3> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Puertos</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 10px;'>8 Puertos 10/100/1000 Mbps <li style='margin-bottom: 10px;'>Throughput: 11.9 Mpps <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características PoE</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándar: Soporta 802.3af <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos PoE: 8 Puertos <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia máxima: 55W <li style='margin-bottom: 5px;'>8 puertos RJ45 de 10/100/1000Mbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Con 4 puertos PoE que suministran un máximo de 15.4W por puerto, datos y alimentación eléctrica se transmiten por un único cable <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte PoE máximo de 55W <li style='margin-bottom: 5px;'>Proporciona funciones de supervisión de red, priorización de tráfico y VLAN <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil configuración de red con la conectividad plug-and-play <li style='margin-bottom: 5px;'>La interfaz de usuario basada en web y la Utilidad de configuración Easy Smart simplifican la configuración <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Incluye</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>T1500G-10PS <li style='margin-bottom: 5px;'>Adaptador de Energía <li style='margin-bottom: 5px;'>Guía de Instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>CD de Recursos <li style='margin-bottom: 5px;'>Patatas de Goma <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~104°F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F~158°F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente de Alimentación: Adaptador Externo de Alimentación (Salida: 48VDC / 1.25A) <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de Energía: Máximo (PoE on): 65.2W (220V/50Hz) Máximo (PoE off): 5.2W (220V/50Hz) </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión centralizada sin costo adicional
Característica 2	Portal cautivo para invitados seguro
Característica 3	Band steering automático a 5 GHz
Característica 4	Instalación PoE sin cableado extra
Característica 5	Montaje en pared o techo flexible
Característica 6	Límite de velocidad por usuario configurable